

11元特价一字型ABS安全帽

产品名称	11元特价一字型ABS安全帽
公司名称	临沂红光劳保塑胶有限公司
价格	11.00/顶
规格参数	型号:一字型安全帽 尺码:570-610 材质:ABS\PE
公司地址	兰山区枣沟头镇姚庄村
联系电话	13791551286 13791551299

产品详情

型号	一字型安全帽	尺码	570-610
材质	ABS\PE	帽衬类型	塑布结合一指键调节

本产品是由最新设计的图样，具有外表美观，结构合理，美观大方，佩戴舒适，由abs和pe,等两种材质，符合国家标准gb2811-2007，是您首选的安全保护产品。

使用方法：

使用前检查安全帽有无损坏，装配是否牢固，帽衬调节部位是否卡紧，帽衬与帽壳插脚是否插牢，缓冲绳（带）是否接紧，帽衬顶端与帽壳内顶（不包括顶筋空间）是否留有不少于25mm或不大于50mm的垂直缓冲距离。帽箍与帽壳周围空间任一点是否留有5-20mm水平距离，帽箍是否能调节至510-660mm范围内，帽箍底边至帽衬顶端垂直距离，即佩戴高度应在80-90mm。帽舌、帽沿尺寸分别在10-70mm和0-70mm范围内，帽沿向下斜度应在0-60°范围内。小沿安全帽（不包括附件）重量不超过430g，大沿安全帽（不包括附件）重量不超过460g。安全帽的外观应是表面光亮、无毛刺、无飞边。颜色应根据不同工种和不同作业场所背景环境需要，一般采用浅色或醒目颜色。如白色、红色、黄色等，以便引起高空和其他作业人员的注意识别。帽衬、顶带、拴绳一般采用棉绳（带），化纤（带），化纤、棉混合绳，下颌应成y字形。要爱护安全帽，避免磨损。安全帽不应储存在酸、碱、雨淋及潮湿等处，也不可于硬物堆放一起。不得放置于日晒及60℃以上高温处，要远离热源。不可作为座凳，避免影响寿命。使用后发现脏污，应清洗后放通风阴凉处晒干。露天作业为了防日晒雨淋，可用大沿安全帽。脚手架等高处作业或活动范围较小的地方，宜用小沿安全帽。若还兼顾明火、侧面冲击及电缆交错的作业场所，还要分别选用有专用性能的安全帽，如电报警安全帽等。安全帽要佩戴牢固，系紧拴带，使低头干活或活动时不脱落。

为保障头部防护用品的防护功能，发放单位应根据各种头部防护用品的特性建立保管、发放、定期检验、报废制度。使用者应在使用前进行检查，确定是否能继续使用，若不能继续使用，应该维护、清洗或检修。安全帽的使用周期，塑料安全帽不超过两年半，竹编安全帽不超过两年，玻璃钢安全帽不超过三年。使用中，经受较大冲击后，应立即停止使用。购置时间较长或接近使用周期的安全帽，再使用时

，要进行抽查测试，合格后方可使用，抽查不合格，则该批安全帽即报废。

我公司产品多样，可以为用户印制图标,是您的首选佳品。