

# 优质排烟风机 山东直销排烟风机 排烟风机价格

产品名称	优质排烟风机 山东直销排烟风机 排烟风机价格
公司名称	山东中大集团销售部
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	山东德州经济开发区
联系电话	0534-13953474 13953474288

## 产品详情

厂家供应优质排烟风机 山东直销排烟风机 排烟风机价格 1.

排烟风机选用主要控制参数为工作温度，风量，全压，效率，噪声，电机功率，转速及轴功率。2.

排烟通风机在介质温度不高于85 的条件下应能长期正常运行。3. 排烟通风机应保证：当输送介质温度

在280 时能连续工作30min，并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。4.

在额定转速下，在工作区域内，通风机的实测压力曲线与说明书中给定的曲线应满足下列规定:a)

轴流式排烟通风机在规定的流量下，所对应的压力值偏差为 $\pm 5\%$ 。b)

离心式排烟通风机在规定的流量下，所对应的压力值偏差为 $\pm 5\%$ 。5.

排烟通风机在说明书中给定的工况点下的比A声级噪声限值应符JB/T8690-1998的规定。6. 排烟风机可采用

普通钢制离心式通风机或专用排烟轴流式通风机。排烟风机规格按《高层民用建筑设计防火规范》中的

规定。排烟风机最小风量为7200m/h，最大风量不宜超过60000m/h（指一个排烟分区的最大风量）。7.

排烟风机风量应按所需要的风量值增加不小于10%~20%的富裕量。8. 防烟加压通风机的风压值应按排烟

系统最不利环路进行计算，并保证在防烟楼梯间内余压值40 ~ 50Pa。前室、合用前室、消防电梯前室、

避难层等内部的余压值25 ~ 30Pa。9.

消防排烟风机应符合现行标准JB/T10281-2001《消防排烟通风机技术条件》。10.

排烟系统的风机宜单独设置。排烟风机的位置宜处于排烟区的同层或上层。

消防高温排烟专用风机性能特点：1.HTF系列消防高温排烟风机系国家级"星火"项目产品,具有性能优良,

耐高温性能良好、效率高、占地比离心风机少、安装方便等特点。2、HTF消防风机耐高温性能优良：风

机测试符合GBJ45-82消防规范标准要求，建立高于该标准的企业内控保证体系，能在300 高温条件下连

续运行60分钟以上、100 温度条件下连续20小时/次不损坏,广泛应用于高级民用建筑,烘箱,地下车库,隧道

等地合。3、HTF消防风机的性能表中列出的性能是最高效率范围内的性能、按风量分为五个性能点，选

用时按性能表为准。出厂的消防风机合格品是在额定风量下，全压值误差不超过 $\pm 5\%$ 、性能选用表是标

准状态下的性能。我公司专业生产消防排烟风机,混流风机,斜流风机,轴流风机·离心风机·正压送风机,

防火阀,多叶排烟口,正压送风口,等消防排烟产品,规格全·质量优·价格低欢迎广大客户联系订购1395347

4288