

# Tango TX2 双气体检测仪

产品名称	Tango TX2 双气体检测仪
公司名称	山东佰润电子设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国英思科ISC 型号:Tango TX2 检测气体:CO/H2S/SO2/NO2
公司地址	济南市历城区经十路7000号汉峪金谷A2-2-1102室
联系电话	0531-81756328 13869117969

## 产品详情

# Tango TX2 双气体检测仪

通过使用两个单独的传感器提高报警精度，减少因错误报警而导致的项目关闭  
使用一个可更换的电池，使用寿命为两年，省去了充电的麻烦  
通过为每个工人分配一台检测仪，提高工人的自主管理意识，节省统一管理的时间

### 概述

使用Tango TX2保护工人，减少误报，减少管理气体检测仪的时间。与其他使用组合传感器来检测两种气体的检测仪不同，Tango TX2使用单独的传感器来提高报警精度，因此可以减少不必要的停机并提高数据质量。使用一个可更换的电池运行两年，无需充电，并允许您为每个用户分配一个检测仪，从而简化了气体检测仪的管理。这款双气体检测仪，确保您的团队始终受到简单、可靠的气体检测仪的保护。

### 技术参数

显示:分段液晶显示 (LCD) 按键:2个按钮材料:产品顶端：聚碳酸酯加橡胶覆膜保护外壳产品底部：导电聚碳酸酯警报:视觉报警：三频LED闪光灯  
(两个红灯，一个蓝灯)；声音报警：10cm ( 3.04" ) 范围内100分贝；振动报警尺寸:99 x 51 x 35 mm重量:126.0 g工作温度:-20 ° C ~ +50 ° C工作湿度:15%~95%无冷凝 ( 连续 ) 防护等级:IP66/67(认证中)传感器:CO, H2S, NO2, SO2 - 电化学传感器技术传感器温度范围:-20 ° C ~ +50 ° C传感器测量范围:一氧化碳 (CO): 0至1000.0ppm，分辨率为1ppm一氧化碳 (CO)低氢干扰: 0至1000ppm，分辨率为1ppm硫化氢 (H2S): 0.0至500.0ppm，分辨率为0.1ppm二氧化氮 (NO2): 0.0至150.0ppm，分辨率为0.1ppm二氧化硫 (SO2): 0.0至150.0ppm，分辨率为0.1ppm电池组:3.6V 一次性锂亚硫酰氯 ( Li-

SoCl<sub>2</sub>) 电池, 1.5AH, 2/3AA, 可更换, 不可充电, 待机时间长达2年

认证:ATEX,IECEX,UL (C-US),CSA,MSHA,INMETRO