

# 聚氨酯保温板复合A级防火材料，聚氨酯厂家，聚氨酯生产

产品名称	聚氨酯保温板复合A级防火材料，聚氨酯厂家，聚氨酯生产
公司名称	陕西豪鑫科技有限公司
价格	10.00/优质
规格参数	
公司地址	陕西省西安市高新区光泰路2号凯威大厦1502室
联系电话	029-84316563 15710444626

## 产品详情

一、聚氨酯保温板 1、硬质聚氨酯导热系数低，热工性能好。当硬质聚氨酯密度为35~40kg/m<sup>3</sup>时，导热系数仅为0.018~0.024w/(m·k)，约相当于EPS的一半，是目前所有保温材料中导热系数最低的。2、硬质聚氨酯具有防潮、防水性能。硬质聚氨酯的闭孔率在90%以上，属于憎水性材料，不会因吸潮增大导热系数，墙面也不会渗水。3、硬质聚氨酯防火，阻燃，耐高温。聚氨酯在添加阻燃剂后，是一种难燃的自熄性材料，它的软化点可达到250摄氏度以上，仅在较高温度时才会出现分解；另外，聚氨酯在燃烧时会在其泡沫表面形成积碳，这层积碳有助隔离下面的泡沫。能有效地防止火焰蔓延。而且，聚氨酯在高温下也不产生有害气体。4、由于聚氨酯板材具有优良的隔热性能，在达到同样保温要求下，可使减少建筑物外围护结构厚度，从而增加室内使用面积。5、抗变形能力强，不易开裂，饰面稳定、安全。6、聚氨酯材料孔隙率结构稳定，基本上是闭孔结构，不仅保温性能优良，而且抗冻融、吸声性也好。硬泡聚氨酯保温构造的平均寿命，在正常使用与维修的条件下，能达到30年以上。能够做到在结构的寿命期正常使用条件下，在干燥、潮湿或电化腐蚀，以及由于昆虫、真菌或藻类生长或者由于啮齿动物的破坏等外因影响，都不会受到破坏。7、综合性价比低。虽然硬质聚氨酯泡沫材的单价比其它传统保温材料的单价高，但增加的费用将会由供暖和制冷费用的大幅度减少而抵消。改型聚氨酯直接发泡于饰面基材，由于聚氨酯的自粘接力极强，于饰面基材是反应性粘接，粘接牢固。涂料在工厂流水线喷涂，厚度均匀，光泽度一致。这就从根本上解决了外墙保温板脱落的现象及开裂，不稳定等现象。聚氨酯保温层，载体层有石材，铝塑板，铝板，瓷砖等多种选择，饰面层也有氟碳漆，真石漆等，众多的变换，各种颜色供你们选择，聚氨酯保温装饰一体化板的主要优点：导热系数 0.024，抗压强度 200，燃烧分级达到B2级，密度 35，符合JG/T 998-2006标准中 类产品的技术要求。产品集保温、防火、防水、装饰于一身等众多优点。