

ZB-ACWU90 (YJHLV82) 铝合金电缆-德昊铝合金铠装护套电缆

产品名称	ZB-ACWU90 (YJHLV82) 铝合金电缆-德昊铝合金铠装护套电缆
公司名称	河北德昊电缆有限公司
价格	1.00/米
规格参数	
公司地址	河北省沧州市河间东开发区
联系电话	0317-3860666 18733011666

产品详情

ZB-ACWU90 (YJHLV82) 铝合金电缆-德昊铝合金铠装护套电缆

型号：	ZB-ACWU90(-40) ---别称：YJHLV82，替代铜缆YJV22、WDZ*-YJV22、VV22等系列产品
综合性能：	价格：实现同等电气性能的前提下，德昊铝合金电缆比铜芯电缆的价格大约低30%~50% 导体：抗蠕变、高柔韧、强延展、低反弹、连接稳定 绝缘：耐高温、防燃烧、抗老化、强耐用、低碳环保。 铠装层：经济性能优越，特殊的自锁形式，坚固强韧。 外护套：采用无铅无镉的PVC，可在潮湿场所安装，亦可直埋或敷设在水泥中使用。 使用：铝合金电力电缆在美、加等发达国家已得到广泛应用。
主要规格：	多芯 www.dehaocable.com
额定电压：	600V~35KV
产品介绍：	ZB-ACWU90 (-40) 是一种高柔性的自锁型铝铠装、pvc外护套、90度交联聚乙烯防水型绝缘单燃B级电缆。因为具有FT4级的PVC外护套，ZB-ACWU90 (-40) 可直接埋地敷设，并用于腐蚀性建筑中。ZB-ACWU90 (-40) 减少了管道布线所带来的施工难度和人力成本。 电缆已在工

性的自锁型铝铠装和密封PVC外护套组装完毕，不需要管道及其附件和人工密集的拉线、扣线序。 ZB-ACWU90（-40）完全符合GB3956，也符合GB/T 12706.1及IEC60502最新版的各项标准

使用要求：

适用于600V~35kV电压等级；适用于90°以下干燥或潮湿场所；可室内、室外安装，可垂直安装或沿墙敷设，也可地下直埋安装；弯曲半径最小为7倍外径，也可360°弯曲；适用于民用、商业大型场馆、娱乐场所、矿井、地铁以及各类级别危险地区等场所。