

石家庄赵县外墙保温匀质板 改性不燃聚苯保温板

产品名称	石家庄赵县外墙保温匀质板 改性不燃聚苯保温板
公司名称	廊坊聪旭节能科技有限公司
价格	200.00/立方米
规格参数	品牌:聪旭 产的:河北廊坊
公司地址	大城县聪旭节能
联系电话	13784775520 13784775520

产品详情

石家庄赵县外墙保温匀质板 改性不燃聚苯保温板

廊坊聪旭节能科技有限公司特性

- 1、墙体保温 装饰设计美观大方 高效率工程施工 降低成本 构造*可以信赖 质量轻高强度 节约施工期
- 2、匀质板生产流水线吸取当代墙体保温的诸多优势，集隔热保温、隔热保温、装饰设计、环境保护、耐侯、防水防雨、防寒、隔音降噪、抗震等级、质量轻等多功能于一体的水泥预制板材，而且具有较好的结构和接口方式，无冷（热）桥、不漏水、有效避免了掉下来、干裂状况，并且具有工程施工简单、不会受到时节限定、干法施工等优点。
- 3、保温装饰一体化系统软件，不但保温效果做到并超出JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外系统》、JG158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》和JGJ144-2004《外墙外保温施工技术规范》的规范标准，饰面板物理性能指标值非常符合国家标准墙体保温节能建材的相关检测规定。
- 4、内外墙保温材料可适用于寒冷地区、严寒地区、夏热冬冷、冬冷夏热暖等全部地域，是理想的工业建筑、公用建筑外墙保温、建筑装饰材料；匀质板生产流水线既可以用以新创建工程建筑外墙保温装饰、既有建筑的隔热保温节能项目，称之为：“干挂石材隔热保温建筑幕墙”，可用于室内装饰装修、装修吊顶等
- 5、内外墙保温材料--保温装饰一体化系统软件，传热系数 0.029W/(m²k) ，吸水性 1.5%，耐洗刷性 50000次，耐人力衰老性 5000h，

标准状况、冻融循环后隔热层拉拔抗压强度 0.2 MPa抗风压值6.7kpa,耐老化能耐80次热雨、5次热冷周期时间，饰面板可长久亮丽20年及以上，系统软件耐侯做到50年。

6、绿色环保：加工过程不用超高压高温，商品零污染、电离作用，属绿色环保的新式节能建材