

石家庄新乐市外墙防火保温板高强度匀质板

产品名称	石家庄新乐市外墙防火保温板高强度匀质板
公司名称	廊坊聪旭节能科技有限公司
价格	200.00/立方米
规格参数	品牌:聪旭 产的:河北廊坊 尺寸:1200*600
公司地址	大城县聪旭节能
联系电话	13784775520 13784775520

产品详情

石家庄新乐市外墙防火保温板高强度匀质板

廊坊聪旭节能科技有限公司1、墙体保温（0.11传热系数）：其隔热保温、耐火性是玻璃六倍、黏土
的三倍、水泥混凝土的十倍；

2、质量轻高强度：为水泥混凝土的1/4、黏土砖的1/3,比水大还轻,和木料非常；正方体
抗拉强度 4mpa.尤其是在钢结构工程施工中采用防火板材板作排架结构就更容易发挥出
自重轻、强度大、延展性好、抗震等级能力强优势.

3、防火、阻燃性（墙板才—4钟头防火）：防火板材为无机化合物,并且高温下也不会
产生有害物质；与此同时传热系数不大,这也使得热迁移慢,可以有效遏制火灾事故。

起先控制住用于生产制造匀质保温板原材料及其计量检定，接着就是送料上好料接着就是
造纸，依据配备好的计算和制浆体开展聚氨酯发泡，混和以后放到磨具里边开展浇制，浇
制好、也要进行一段时间的保养激光切割，之后在进行相应的保湿补水这可以提升环氧胶
泥匀质板的承受能力和隔热保温耐火性就是这样匀质保温板出炉了。储料仓：分成水泥罐
和粉煤灰仓；假如较小规模生产制造或使用袋装水泥，只需库房就可以。。

匀质板整套设备设备主架构选用方形钢管以及各种独特联接件联接成的，健身运动平稳、
构造合理、质量稳定、精度高、技术性、操作方便，应用该产品能做到省时省力、省劲、
节约原料。抑制型均质聚苯保温板机器设备初步加工按秘方称量原材料并混和，混匀的
物料可以根据需要初步加工成含发泡胶的粉末状、粘稠、颗粒状、块状或不规则形状的料
坯。以普通硅酸盐水泥为基本掺合料。

