

垂直风管风管耐火性能检测办理机构

产品名称	垂直风管风管耐火性能检测办理机构
公司名称	北京华标信诚认证咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	通风管道:耐火检测 办理范围:全国接单 检测标准:GB/T17428
公司地址	北京市朝阳区北三环30号建研院
联系电话	18600770058 18600770058

产品详情

1、玻镁复合风管的耐火性和级别

玻镁复合风管由两面无机玻璃钢空气氧化成的主要成份有轻质氧化镁和氧化镁构成，无机玻璃钢的抗腐蚀性可以跟耐火性在复合风管板才中是高的，一般无机玻璃钢玻镁复合风管的耐火等级都达到了2个个小时以上，在防火检测中做到A级防火标准。

2、酚醛复合风管的耐火性和消防等级

酚醛泡沫板心本身就是防火材料，酚醛泡沫的消防设施检测中防火做到一个半小时之上两小时下列，在消防设施检测标准下做到B1级防火标准，彩钢复合型酚醛板的消防安全性能试验极限值能够很好地做到A1级防火安全标准的要求。

3、玻纤风管是耐火性和消防等级

离心式棉自身的抗阻燃性是标准A级，耐火等级一般都在三小时上下，地域消防设施检测的测试在两个小时耐火等级，再加上玻璃纤维两面复合型加径布箔强度提升和布箔自身的耐火性，因此玻纤复合风管保温板还有的耐火性优点。