

# PD384U-3K4

产品名称	PD384U-3K4
公司名称	乐清市柳市镇盛林仪表厂
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇西仁宕村
联系电话	0577-61760926 13588955619

## 产品详情

高质量的多功能电力仪表，尽在乐清市盛林仪表厂

----- 销售区域：【多功能电力仪表】北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 【多功能数显仪表】辽宁省 吉林省 黑龙江省 【全电量显示仪表】上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 【优创电气电力表】河南省 湖北省 湖南省 广东省 广西壮族自治区 海南省 【最低价格数显表】重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 【全国范围最优质】陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区 新疆维吾尔自治区 ----- 详情请联系  
电话：0577-61760926 申经理 手机：13588955619 销售部 传真：0577-61760928 邮箱：[547879585@qq.com](mailto:547879585@qq.com) 这里有多功能电力仪表--大量现货！特价出售中,,我们以全国最低价出售，是任何生产厂家最有优势价格的一家，欢迎新老广大客户前来采购！本公司多功能电力仪表买得多，优惠更多！

智能电力监控仪表是一款用于中低压系统(6—35KV和0.4KV)的智能化仪表,它集数据采集和控制功能于一身,具有基本单回路交流电量的测量与计算,电度量累计,具有4路开关量输入监测,2路继电器输出. MODBUS通讯协议.具有最大共4路开关量输入功能;

· 可当地查看一条回路及开关的各种电参量,运行状态等;可查看或设定运行参数.

1.2.2安全性高,可靠性好仪表在设计过程中采用了多种抗干扰措施,能够在电力系统中稳定运行.静电放电抗扰符合4级;电快速瞬变脉冲群抗扰性符合4级,高压冲击抗扰符合4级;浪涌抗扰符合3级;面板防护等级符合IP54;壳体防护等级符合IP20

监控仪表外形尺寸符合DIN96 × 96标准,壳体深度为60mm,采用自锁面板式安装

机构,无需螺丝固定即可安装.小巧的外形和简洁的安装方式 方便. 1.2.4系统接线方便灵活

系统接线方式有三相四线制,三相三线制 1.2.5显示直观,操作简便

大尺寸专用液晶模块可以实时显示多项信息,配合明亮的背光,使操作者在光线差的情况下也能准确阅读数据.操作方式人性化,操作者能在短时间内掌握,阅读数据和参数设置等操作将变得简单易行.安装注意事项 1)本产品内部无用户可调元器件,安装时请勿拆开. 2)不要带电作业.

3)运行时应满足环境温度在--20.C ~ 70.C,湿度在0 ~ 95%,大气压在70kPA ~ 106kPA之间.避免将仪表置于强干扰源,辐射源,热源附近及粉尘多的地方.

本产品运输时,需在包装条件下进行,运输和拆封过程中不应受到剧振动和冲击.存放

仪表应在原包装内,保存地点应环境清洁,环境温度不超过-30.C ~ +80.C,相对湿度不超过 ± 95%(不结露),空气中不含腐蚀性气体和霉菌.工作电源有两种:交流电源85VAC ~ 265vAC/85VDC ~ 265VDC,功耗<5W;直流电源24VDC ± 20%输入,纹波系数不大于5%,功耗<3W; 继电器输出:2路,250V/5A AC或30V/5A DC:

支持接线方式:三相四线制,三相三线制

界面操作:支持在线修改模块地址,波特率,整定参数,显示所有测量和计算数据等

液晶显示器:分段式液晶,视域67mmX60mm: 显示更新速度:<1秒:

RS485通讯:支持Modbus规约,通讯速率(1200,2400,4800,9600),最大隔离输出容量32个:

通讯响应时间:20ms(9600bps): 使用环境:-20.C ~ 70 : 贮藏温度:-30 ~ 80 : 湿度:95%不结露:

防护等级:面板IP54,壳体IP20. 监测技术指标:跟踪频率范围:45 ~ 65Hz(.分辨率0.02Hz):

采集部分精度:(U,I)0.5级; 计算部分精度:(P,Q,S)1级:

开关量状态采集:4路,无源节点光隔离(隔离电压1500VDC)输入: 开关量状态去抖时间:60 ms:

开关量状态采集分辨率: 2ms; 电能脉冲计数输入:开关量状态输入复用;

PT额定输入:二次侧220V或标准100V(输入连续过载到1.25倍额定值);一次侧100V ~ 35000V;

CT额定输入:5A (连续过载到2倍额定值),订货时注明需求类型. C订货说明

订货时需要标明的相关标准(对应铭牌内容)

电源标准配置:85 ~ 265V/AC或85 ~ 265V/DC,5W;可选配置:24V/DC  $\pm$  20%,3W

cT额定标准输入:5A,连续过载2倍;可选输入:1A,连续过载2倍 仪表外形如图

提供0577-61760926 特价销售电流表\$乐清市盛林仪表厂 0577-61760926

乐清市盛林仪表厂制造大品% 福友现货O29-84O37291

价格实惠\*福友电子O29-8523O751 询价请拔0577-61760926 采购热线0577-61760926

,所有产品质量保证,价格公道,国际品牌; 优创电气制造0577-61760926致力于电力系统智能化产品的研究、开发、生产、销售的高新技术专业厂家。

公司主要生产:过电压保护器,互感器,消谐器,智能数显电测表,智能温湿度控制器、凝露控制器、开关柜智能操控装置、开关状态显示器,加热器,柜内空气调节器,电动机保护器,电量变送器,干式变压器智能温控仪,数显表等产品。电量变送器

乐清市盛林仪表厂

提供0577-61760926