

重庆微型气体流量计、重庆氩气流量计、重庆氮气流量计

产品名称	重庆微型气体流量计、重庆氩气流量计、重庆氮气流量计
公司名称	广州昊仪自动化设备有限公司
价格	1800.00/普通
规格参数	
公司地址	广州市天河车陂路70号悦华大厦8层
联系电话	86-02082010580/28075016/28075015 13430339698

产品详情

广州微型流量计 广州微型气体流量计 广州微小流量计 广州质量流量计 广州流量计 广州气体流量计 广州便携式流量计 HMF5706气体质量流量计是根据我公司自有MEMS技术传感芯片开发的一款应用范围较广、低功耗、可移动式设计、带显示、能够实现网络化常规的计量设备。该设备适用应用于医院临床供氧监视和计量（即医用氧气表）、食品行业冲氮、工业及商业方面需要的气体流量监测。

微型气体流量计产品特点：- MEMS技术应用，实现小流量测试，精度高 - 低功耗便携式设计 -

RS485通讯方式可实现网络集中化管理 - 实时监测瞬时流量和计算累计流量 - 密码管理，超限报警 -

友好的接口方式，实用于各种气体监测的应用场合 - 铜制管体能够用于各种气体介质测量 -

体积小，易于安装 广州微型流量计 广州微型气体流量计 广州微小流量计 广州质量流量计 广州流量计

广州气体流量计 广州便携式流量计 微型气体流量计技术参数：型号 HMF5706 HMF5712 HMF5719 单位
量程 0~10 0~200 0~800 L/Min 显示分辨率 0.01 0.1 0.1 L/Min 管径 6、12 mm 指示单位

瞬时流量：L/Min;累计流量：M3 输出方式 RS485（选配）显示方式 LCD 键盘 三键式键盘 功能描述

密码设置；总量设置和清零；报警功能 精度 $\pm (2.0.5FS) \%$ 重复性 1% 传感器响应时间 2s 功耗 10

mW 工作压力 0.8 MPa 工作温度 -10~55 压力损耗 500 Pa 工作时间周期（电池）>60 天

标准校准气体 氧气 供电方式 4节AA电池或外部适配电源 引出线 专用miniUSB(选配) 机械接口

NPT1/4,BSPT1/4 NPT1/4,BSPT1/4 NPT1/2,BSPT1/2可根据要求定制 重量 约350 g 广州微型流量计

广州微型气体流量计 广州微小流量计 广州质量流量计 广州流量计 广州气体流量计 广州便携式流量计

请联系 广州昊仪自动化设备有限公司 TEL：020-28075016 28075015 82010580 13430339698

FAX：020-82010581 <http://www.gz-haoyi.com/> 邮箱：hongdeting@163.com QQ:121519822