

陶瓷球95 二氧化锆球磨珠 颜料 油漆 研磨 1.6mm

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 陶瓷球95 二氧化锆球磨珠 颜料 油漆 研磨 1.6mm |
| 公司名称 | 萍乡金瑞新材料有限公司 |
| 价格 | 150.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:金瑞 规格:1.6-1.8mm 密度:6.0g/cm3 |
| 公司地址 | 湘东区峡山口街新建麻园里62号 |
| 联系电话 | 0799-3495302 18779917026 |

产品详情

95 锆研磨球主要应用于金属及非金属矿如金、银、镍、锌及矿、硅酸锆、以及油漆、涂料、颜料和油墨的研磨。

一．如何计算氧化锆珠的用量：

密闭 填充量(V%) 75-85(卧式) 70-80(立式)

敞开/立砂 填充量(V%) 50-70

篮式砂磨 填充量(V%) 60-80

震动混合机 填充量(V%) 20-60

二．如何避免氧化锆珠的破碎和损过大？

1. 珠子的填充量不要过上限（85%）；
2. 不同线速的砂磨机选用不同材料的珠子；
3. 不同粘度的浆料选择合适密度的珠子；
4. 不同材料的珠子不要混用；
5. 尽量使用粒径均匀的珠子；
6. 带珠子清洗砂磨机时应保持低转速；机械调速的采用点动，无调速的

采用低速区（建议轴速小于1000rpm）；

7. 定期筛掉小于下限的旧珠；

8. 定期检查砂磨机分离装置、出料端盖和分散轴的位置是否有裂口或凹槽

等应力集中区的存在。