

Devilbiss T-AGPV迪比斯蓝枪 自动喷枪

产品名称	Devilbiss T-AGPV迪比斯蓝枪 自动喷枪
公司名称	苏州笙亚特喷涂设备有限公司
价格	.00/盒
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市城北西路1599号机电五金城
联系电话	86-051268386756/68386759 18915535166

产品详情

Devilbiss T-AGPV分体式自动喷枪 商品名称 T-AGPV 用途 工业 雾化方式 LVMP 特征
连接型LVMP自动喷枪 操作时可直接将枪体装上或拧下 规格 涂料管：6×4mm 汽缸空气管：6×4mm
雾化空气管：6×4mm × 2 最大涂料压力：0.7Mpa (7.0kg/cm³)
雾化空气压力：0.1-0.4Mpa (1.0-4.0kg/cm³) 汽缸空气压力：0.35-0.5Mpa (3.5-5.0kg/cm³) 重量：345 g *
LVMP型，传递效率高，耗气量低 * 分体式设计，便于拆卸，安装时无需重新定位 * 不锈钢流体通路，
适合水性及溶剂涂料 * 涂料可枪内循环，防止涂料沉淀，内部结构平滑，便于清洗换色 *
耐磨型喷嘴、枪针，可喷涂磨蚀性涂料 T-AGPV是具有极佳雾化效果和极高传递效率的自动喷枪，
适合低流量精密喷涂作业 喷嘴规格和代码 不锈钢 GD-0.7 DFX-1.1 DFW-1.6 渗氮合金 D-2.2 钨钴硬质合金
D-2.2 空气帽型号和代码 855 805MT 807 产品名称：迪必斯T-AGPV自动喷枪 产品型号：T-AGPV(LVMP)
使用材料：铝合金 产品规格：(LVMP)自动喷枪 所属分类：其他手动自动喷枪 产品简介：迪必斯T-
AGPV(LVMP)自动喷枪DEVILBISS LVMP型，传递效率高，空气消耗量低
分体式设计，便于拆卸；维护后安装时无需重新定位 不锈钢流体通路，适合水性及溶剂型涂料
涂料能在枪内进行循环，防止涂料的沉淀 内部结构平滑，便于清洗换色
耐磨性喷嘴、枪针，可喷涂磨蚀性较强的涂料 T-AGPV自动喷枪为分体式自动喷枪,重量约448g，独特设计
之喷枪可经由一支螺丝自喷枪固定架上拆下枪体，使保养工作非常容易，喷幅可由外部控制。
5个出入口,其中涂料进出2个口,空气3个入口(分别调节喷幅,雾化,撞针开关)
适合手机外壳等塑胶喷涂行业使用! LVMP 自动喷漆枪提供超优质的雾化颗粒及高涂着效率 LMVP喷枪之
设计着眼点为优质的雾化颗粒,高传递效率及更少之空气消耗量.T-AGPV是一独特连结分离式自动喷枪,空
气及涂料管并不是连接到枪而是连接于置具之背面上,此种设计可使您大幅减少维修及保养时间. 特长：(1)
1)、LVMP喷枪相较于传统空气喷枪节省20-30%涂料及空气消耗量,由于涂着的高效率,同时可节省清洁喷
房的费用.(2)、只需转一钮即可将枪体放下。(3)、所有管路皆设计于枪置后方。
(4)、涂料管路为不锈钢处理，可喷绝大部分涂料及水溶性涂料。(5)、涂料可循环至接近喷嘴。
(6)可处理腐蚀性涂料如：Porcelain、enamel。(7)、可适用于汽车涂装、塑料件涂装、木工涂装等。