

桥梁用充气芯膜 防城港圆形充气芯模 提供配送 众拓路桥

产品名称	桥梁用充气芯膜 防城港圆形充气芯模 提供配送 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

放气：待混凝土初凝，打开阀门放气，橡胶气囊芯模即可。如有下一个混凝土构建抽孔直接可以进行下一个的入模，可橡胶气囊芯模使用寿命。4、异型芯模应交替充气直到规定压力。A：在振混凝土时芯模会上浮，因此必须上、下、左、右加以固定，一般 250mm芯模箍筋间距为80cm，如直径加大，固定间距相应缩小。不用时应通风干燥处，不要触及油剂、酸、碱。空心板气囊内模如有漏气，封口胶片脱落是地，可在需修补处用砂轮打磨，涂刷胶水覆盖胶片修补，纤则以胶布覆盖修补。空心板气囊内模待混凝土初凝后是这样拆模的，是这样处理的。空心板梁浇筑可分两步完成，在安装桥梁橡胶充气内模前浇筑底板，桥梁橡胶充气内模安装、充气、定位后浇筑腹板、顶板。对空心板梁腹板与底板及顶板连接处的承托、预应力筋锚固区以及其他钢筋密度部位，宜特别注意振捣。予应力空心混凝土构件，由于采用桥梁涵洞充气芯模，其重量比非予应力实心构件轻 2 5 %，为建筑现场施工轻型化提供了有利条件因此减轻建筑物上部结构的重量，可以使桩基缩短，跨径增大。现场施工简便安全。检查预制空心板的实际尺寸，预埋钢筋，吊孔的位置及预制空心板混凝土的外观。

(2) 使用范围上：使用桥梁橡胶芯模的范围也在慢慢扩大，桥梁橡胶芯模作为一种新生的混凝土成孔模具可以替代原来的钢模、木模和竹模，被多种工程用作模具，不仅在预制空心板和现浇桥梁板工程中，还用在、盖板、涵洞等等需要成孔的工程中；(1)、从原材料方面控制砼是一种可塑性很高的材料，坍落度越大，就越接近液相。(2) 使用高频式振捣棒从两侧同时振捣，可防止芯模左右。(3) 振捣棒端头不可芯模，以免穿破发生漏气。2.5应使用高频式振捣棒从两侧同时振捣，可fangzhi芯模左右，避免跑模。振捣棒端头不可芯模，以免穿破发生漏气而爆裂。桥梁预制板气囊内模如有漏气的现象，像封口胶片脱落是现象，可在需修补处用砂轮打磨一下，涂刷上胶水覆盖胶片修补，纤则以胶布覆盖修补（步骤可参照普通自行车轮胎修补）。桥梁预制板气囊内模浇筑完成后，要随时注意观察凝结的情况，把握好脱模。

