

# 打梁板用桥梁充气芯模 西宁桥梁橡胶充气气囊 优良品质 众拓路桥

产品名称	打梁板用桥梁充气芯模 西宁桥梁橡胶充气气囊 优良品质 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

1、设计科学合理应用橡胶充气芯模，予制或现场浇筑出来的成品构件，都能设计要求，且操作简单、省工、省时、省材。2、有良好的耐老化性能，使用寿命长本产品用合成橡胶、天然橡胶与加强层硫化后制成。既有很好的抗胀强度，又有弹性和柔韧性，所以能在各种工作条件下的使用。桥梁橡胶充气气囊的使用D：芯模如有漏气，封口胶片脱落时；可在需修补处用砂轮打磨，涂刷胶水覆盖胶片修补，纤维则以胶布覆盖修补。项目指标桥梁充气气囊选型(3)桥梁充气气囊充气到使用压力，经8h压降不大于20%1.1橡胶层数越多，则芯模的耐压性、抗变形的能力也就越强。5、八角桥梁充气芯模在充气完毕后，要喷涂适当的脱模剂，避免严重粘模情况的出现，可采用喷雾器喷涂肥皂水的办法来避免这一情况。我们如何能更好的选购优质的充气芯模桥梁空心板使用中如何安全快速充气2、进行合理的施工进度安排，最好是这个空心桥梁板上脱模后直接可以进行下一个的入模。尤其在较小空解决了人员无法进入构件内拆模的施工难点只要将橡胶充气芯模入钢筋笼内，充气压力达到工作压力时，即浇筑混凝土，待混凝土初凝时，将橡胶充气芯模放气，即可完成成品构件的成型，而且橡胶充气芯模不污染，现代实用的环保产品。

5.空心板充气芯模全部采用天然橡胶和合成橡胶搭配使用之工艺,保证气囊内模的.6.空心板充气芯模适用于钢筋混凝土构件抽孔,包括桩、屋架、屋面板柱、梁、地下管道等构件,被广泛用于:工矿地基、铁路、公路桥梁、桥涵、建筑工程、水利工程(船坞、船台、码头)。桥体板梁中空部分采用充气橡胶芯模抽拔成型。A、芯模使用后用清水冲洗不用时应放置干燥处,不要触及油剂、酸、碱。4.充气气囊施工工艺简便、安全、卫生。2橡胶充气芯模充气橡胶充气芯模作为一种制孔工具,在混凝土构件预制中应用越来越广泛,尤其是在桥梁梁(板)预制生产中,它作为橡胶充气芯模(或内模板)大有取代钢制内模板的局势。暂不用时,应用滑石粉将橡胶气囊芯模外层涂摸,并放置在通风干燥处,让橡胶气囊芯模自然晾干,放置晾干的地方要平整,不得有尖锐物体,以防将橡胶气囊芯模扎破。不得与火源、油类等,不得与尖锐一起,防止将橡胶气囊芯模扎破。

