

# 预制空心板橡胶充气芯模 缓化充气芯模可反复使用 发货及时 众拓路桥

产品名称	预制空心板橡胶充气芯模 缓化充气芯模可反复使用 发货及时 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

(5)碗扣式支架的底层组架橇为关键，其组装直接影响支架整体，要严格控制组装;在安装完橇下两层水平杆后，手先检查并水平框架的方正和纵向直顺度(对曲线布置的支架应保证立杆的正确位置);其次应检查水平杆的水平度，并通过立杆可调底座使水平杆的水平偏差小于L/400(L为水平杆长度);同时。桥梁橡胶充气芯模,空心板芯模，桥梁充气芯模，橡胶充气芯模能超长与大直径空心构件,异型截面空心构件浇筑的要求,产品操作简dan,轻便,使用方便,具有良好的耐老化性能，适用范围广,充气芯模可fanfu使用多次，可以大大的成本和施工进度。主要运作与后张拉桥梁板的制作上，同时也被用于涵洞的排污工程上，桥梁充气芯模是利用橡胶的高分子特性与度纤维布硫化而成的一种可、收缩的不同形状的内模（是由橡胶与纤维加强层硫化而制成的产品，具有很高的抗压强度，弹性和气密性），充入压缩空气后，芯模即伸展达到其截面设计要求，充气压力根据厂家标。1.空心板充气芯模为充气产品，使用方便，使用后方便拆除，节省劳动时间和劳动成本，工作强度，可使整个板梁预制施工进度大大加快。4、设计科学合理应用桥梁充气芯模，予制或现场浇筑出来的成品构件，都能设计要求，且操作简单、省工、省时、省材。

1、入模（3）长度公差： $\pm 200\text{mm}$ 桥梁气囊的外直接同混凝土，如果拆模太晚，会造成同混凝土粘结在一起，抽橡时会造成外囊损坏。一般要在气囊外加滑石粉。刚性骨架装配式木模板施工时在木板表面垫一层塑料薄膜并将塑料薄膜紧紧固定在木板上，既保证了内模光滑平整又保证了拆模方便。5、实用温度遍及在 $-10 \sim +90$  的范畴内，材质没有变革。4、产此品用氯丁橡胶、自然橡胶与锦纶布先期合成，后用硫化工艺后制成。既有很好的抗胀强度，又有弹性和柔韧性，抗高温并有精良的离开性。充实满意了差别条件下的施工情况；桥梁橡胶充气内模在空心板梁的施工工艺要点、 $220\text{mm} \times 8.5\text{m}$ （2）如有气压下降情况，应及时拆除桥梁橡胶充气内模，查找漏点并及时修补。将芯模引进并置于预先浇筑好的底板上，用气泵进行充气，芯模充气至90%时，再进行一次芯模位置的，保证使芯模居中，使梁体两侧侧板厚度相等，然后将芯模充气至要求气压，之后还要经常充气，使之在整个砼浇筑中保持的气压。

