

涵洞隧道充气芯模 六安圆形橡胶气囊 优良品质 众拓路桥

产品名称	涵洞隧道充气芯模 六安圆形橡胶气囊 优良品质 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

注意事项1、桥梁充气芯模使用后，用清水冲洗干净，有粘附着水泥的地方冲洗不掉时，应小心用木板或盾器刮除，以免桥梁充气芯模破损。3、时椂好也给两头的充气芯模喷上水。1、计划科学公道；二、克服桥梁橡胶充气内模上浮我们应该需要采取怎样的措施。2、橡胶气囊，桥梁橡胶气囊应伸开开放，不得堆放，亦不得在气囊上堆压重物。脱模如果过晚：如果桥梁预制板气囊内模模拆的时间太晚，就会出现桥梁预制板气囊内模同混凝土粘结在一起的现象，在桥梁预制板气囊内模往外时会造成气囊内模外层损坏。C. 异型芯模应交替充气直至达到工作压力。下面说一下桥梁气囊内模充气的工序：4、如发现桥梁充气芯模漏气，可在需修补处，用砂轮或木锉将其表面打毛，清洗后涂上胶粘剂复盖胶片或胶布修补。日常2、橡胶充气芯模有良好的耐老化性能，使用寿命长的特点2、打开气泵开始充气，在充气中要有专人观察气囊上的压力表。桥梁橡胶充气芯模,空心板芯模，桥梁充气芯模，橡胶充气芯模能超长与大直径空心构件,异型截面空心构件浇筑的要求,产品操作简dan,轻便,使用方便,具有良好的耐老化性能，适用范围广,充气芯模可fanfu使用多次，可以大大的成本和施工进度。

它使用简便，经济耐用，未充气能收缩，任意折叠、卷曲，充气后具有足够的强度来承受混凝土的压力，这是任何刚性模板所无可比拟的。适用于钢筋混凝土构件抽孔，包括桩、屋架、屋面板柱、梁、建筑工程，水利工程（船坞、船台、码头）。（2）异型芯模应交替充气直到达到规定压力。使用压力。预制梁（板）顶板作为桥面行车道车辆荷载的承重板，如果厚度不均匀使局部超薄，或者顶板局部厚度不足较严重，都会影响桥梁的寿命甚至车辆的行驶安全。根据本公司长期以来的总结，许多施工单位在使用桥梁气囊内模时，在充气的中都容易出现一些小问题。（7）支架搭设严格控制立杆垂直度和水平杆水平度，整架垂直度偏差不得大于 $h/500$ （ h 为立杆高度）；水平杆水平度符合本款（5）项的规定；对于直线布置的支架，其纵向直线度应小于 $L/200$ （ L 为纵向水平杆总长）。

