

研究室用进口汽油发电机12kw静音款

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 研究室用进口汽油发电机12kw静音款 |
| 公司名称 | 上海豹罗实业有限公司 |
| 价格 | 999.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力 颜色:随机 机组规格:静音式 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1881室 |
| 联系电话 | 021-51987458 15921950751 |

产品详情

研究室用进口汽油发电机12kw静音款

大泽发电机，与时俱进的脚步从未停歇。服务的原则持之以恒。

使用寿命的正确保养方法新发电机或封存的发电机经磨合运转后（初的50小时），需进行以下维护工作：
：清洁或更换空滤更换发动机润滑油更换或洗净润滑油滤器的滤芯重新上紧各部分螺栓和螺冒 新发电机应尽量避免突然增加负载或高速运转，尽可能使用厂家推荐使用的润滑油，不同牌号的润滑油不要混合使用，润滑油中含有各种添加剂，不同牌号的润滑油混合后会使润滑性能下降，导致运动部件的异常磨损。往燃油箱内注油时，注油口应有滤器，放上滤布更好；燃油先要在油箱内静置24小时以上，使水和杂质沉淀后使用；平时应经常打开日用油箱的排泄塞头排出底部的水和沉积物。定期检修和有计划的保养是延长发动机使用寿命的关键所在，检修周期和检修项目要根据用途、使用状况和燃油、润滑油的性状作适当调整，必要时提前进行检修，尽可能由专业的技术人员来完成定期的检修和维护。（更多关于汽油发电机维修，汽油发电机保养等问题请继续关注

型号：TOTO12

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：TO-465F1

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M：69-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：285/320kg

外形尺寸：1130*716*653mm

汽油发电机每小时耗油1.122升左右，计算方法如下：

根据标准汽油发电机是发一度电270克汽油。

在满载的情况下.小时1kw耗油量是 $1 \times 0.27 = 0.27$ 千克，换算成升为单位就是：重量除以汽油的比重0.722等于0.374升。

即在满载的情况下汽油发电机1kw.小时耗油0.374升，3000瓦的汽油发电机每小时耗油1.122升。

新推荐：风冷汽油发电机 | 静音汽油发电机 | 移动汽油发电机 | 低噪音汽油发电机 | 静音三相汽油