

酚醛保温板设备

产品名称	酚醛保温板设备
公司名称	山东富尔派新型保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州武城县经济开发区
联系电话	0534-5078261 13356276827

产品详情

山东富尔派新型保温材料有限公司生产的酚醛防火板,酚醛保温板,酚醛空调风管,酚醛彩钢瓦夹芯板,酚醛泡沫防火保温板,酚醛防火板机械设备,酚醛保温板机械设备,酚醛空调风管设备,酚醛泡沫防火板,酚醛泡沫保温板,改性酚醛防火板设备,改性酚醛保温板设备,改性酚醛泡沫防火保温板。施工幕墙保温材料采用酚醛板,施工方法内外墙保温一般采用砂浆粘接法或粘钉结合法。由下至上从支撑部位开始,用聚合物粘裂砂浆,将酚醛保温板粘贴在墙面上。粘接面积应大于35%,首层要大于50%。外护层较重的,每平方米要钉4-6个保温钉。2、粘接后要停24小时再进行保护层施工。3、再隔24小时可进行外施面的施工。4、保温板厚度、密度按设计要求,一般在黄河以北地区不应小于4cm,密度50kg/m³,寒冷地区应加厚。复合保温装饰板于建筑保温和装饰于一体。一、工厂化生产。将酚醛保温板牢固的粘接在装饰面板上。二、采用轻钢龙骨施工方案,将复合保温装饰板挂在龙骨上,要加以固定。三、一定将板之间缝隙处理好防止漏水。非透明幕墙可粘接在幕墙内面板上或粘接固定于墙面。与幕墙面板之间形成封闭空间。防火隔离带,按设计要求的间距采用粘钉结合方法进行,不能少于30公分。特别注意:新生产的酚醛板一般要后熟化21天才可使用酚醛发泡树脂常温组合料彩钢酚醛复合板保温层喷涂彩钢酚醛复合板克服了用聚氨酯、聚苯泡沫易燃材料防火要求的弊病,以全新的高阻燃新面孔蓬勃发展,本公司生产的喷涂组合料解决了酚醛泡沫与彩钢板粘接不牢的难题,是酚醛行业的重大突破。应用范围常温发泡树脂可以代替聚氨酯应用在热力管道保温地埋管、太阳能水箱保温。防火门、车库门、防盗门等夹层保温。酚醛复合风管酚醛复合风管的特性:阻燃性好,材料无需加任何阻燃剂,属难燃材料,遇火灾时,不蔓延火势,风管只是碳化,这是所有风管中独一无二的。环保健康,采用无氟发泡,不会破坏臭氧层,没有有害物质挥发,无毒无味,便于清洗。保温性能好,温度适应性强,适用于-60~150 各种环境,同时适用于各类型民用、工业、军工等及各种建筑。不吸水、防潮,化学稳定不会发生分解和霉变。寿命可达二十年以上。节能特别明显,比镀锌铁板节约70%的含能。

来厂路线:从济南或德州乘坐直达武城的汽车,到武城县城即到。

地址:山东省武城县东开发区.手机:13356276827

13475158585 网址:<http://www.fanghuobansb.com> <http://www.fuerpai.com> 联系人:董志东 山

东富尔派新型保温材料有限公司生产的酚醛泡沫防火保温板制品、酚醛泡沫彩钢夹心板、铝箔复合酚醛泡沫板空调风管、酚醛泡沫防火保温板设备,酚醛防火板设备,酚醛保温板设备,改性酚醛防火板设备,改性酚醛防火保温板机械设备专业厂家。