

耐弯曲双护套屏蔽双绞拖链电缆

产品名称	耐弯曲双护套屏蔽双绞拖链电缆
公司名称	上海易初电缆厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区川周公路2600弄88号
联系电话	86-02113764664297 13764664297

产品详情

应用范围：适用于干燥或潮湿的室内，无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装，特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合，如木工机械、机床加工设备、物流输送系统、起重机场合等。

铜网/镀锡铜网编织屏蔽，对电磁抗干扰好。对绞节距短，抗串音特性优秀，适用于高速信号的回线配置。产品特性：防水、防油、耐寒、抗紫外线、耐磨、阻燃。弯曲寿命500万次以上,适用于快速移动场合。正常使用导体最高温度达70度，护套最高温度80度，如定制则可达到更高标准。电缆结构：导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295 CLASS 6 标准 绝缘：特殊混合PVC绝缘。

颜色：0.5mm颜色表示，棕、黑、蓝、紫、粉色、橙

0.5mm黑色数字白色号码编码，3芯以上带有黄绿接地线（黄绿可选）

屏蔽：铜网/镀锡铜网编制屏蔽，编织密度80%以上。

内护套：低粘度强力挤压内护套，PVC材质，耐油。 外护套：特殊改性PVC护套。

橙色（RAL2003）黑色（RAL9005）灰色（RAL7001） 额定电压：0.5mm: 300/500V

< 0.5mm: 300/300V 测试电压:2500V 使用温度范围：固定安装：-30 —+90

移动安装：-5 —+90 最小弯曲半径：固定安装：5×电缆外径；

移动安装：行程小于10米时，弯曲半径为8×电缆外径

行程大于10米时，弯曲半径为10×电缆外径

上海易初电线电缆有限公司,主营高柔性拖链电缆，扁平电缆，电梯随行电缆，屏蔽电缆、同轴电缆、控制电缆，特种电缆，电梯电缆，伺服电缆，低烟无卤电缆，电气安装电缆，行车电缆，UL线缆，CE 电缆，VDE电缆，RVVP RVVSP RVS,平方线，护套线，耐油电缆，视频电缆等各种国标和非标电缆。期待你的电话，如有必要我愿登门拜访。 电话：021-68182666-530

传真：021-68183757 手机：152 2154 6091 182 1710 1353

邮箱：wangyi6091@sina.com QQ：403282713 网址：

www.yichudianlan.com