行车动力扁电缆 4×16

产品名称	行车动力扁电缆 4×16
公司名称	上海易初电缆厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区川周公路2600弄88号
联系电话	86-02113764664297 13764664297

产品详情

应用安装范围：
该电缆采用特殊结构设计，可做动力及控制电缆安装在轨道，起重机，物流输送等场合。
电缆的特性： 采用新型耐油柔性专用外护套，可在-15度低温下保持柔软，阻燃。 电缆结构:
导体：多股精绞无氧铜丝，符合VDE0295 CLASS 5标准。
绝缘：特殊耐油，阻燃，混合PVC绝缘。 颜色：颜色表示，符合227IEC（棕，蓝，黑，黄绿）。
黑色数字白色号码编号，符合EN50214标准（如需黄绿接地线请说明）。
电缆护套：耐油，阻燃，弹性PVC专用护套或灰色（RAL7001），黑色（RAL9005）。
在室外使用时必须事先说明。 如起重机的使用情况如下时： 电缆线芯为一字排列时
1.自由使用长度大于35米 2.运行速度大于1.6m/s
应考虑在电缆中增加承力元件，承力元件一般为镀锌软钢丝绳或纤维绳如纺伦纱等。
电缆线芯是梅花绞合排列时 1.自由悬挂长度大于80米 2.运行速度为4.0m/s-10.0m/s
应考虑在电缆中增加承力元件，承力元件一般为镀锌软钢丝绳。 如图所示扁行车电缆型号规格为
YFFB 4*16

上海易初电线电缆有限公司,主营高柔性拖链电缆，扁平电缆，电梯随行电缆，屏蔽电缆、同轴电缆、控制电缆，特种电缆，电梯电缆，伺服电缆，低烟无卤电缆，电气安装电缆，行车电缆，UL线缆，CE 电缆，VDE电缆，RVVP RVVSP RVS,平方线，护套线，耐油电缆，视频电缆等各种国标和非标电缆。期待你的电话，如有必要我愿登门拜访。 电话：021-68182666-530
传真：021-68183757 手机：152 2154 6091 182 1710 1353
邮箱：wangyi6091@sina.com QQ：403282713 网址： www.yichudianlan.com