

电梯井道固定安装电缆

产品名称	电梯井道固定安装电缆
公司名称	上海易初电缆厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区川周公路2600弄88号
联系电话	86-02113764664297 13764664297

产品详情

应用范围: 连接和控制电缆适用于干燥的室内,特别是工业使用环境下的各种电气装。截面在0.5 MM及以上的作为控制和连接软线还特别适合用在机床制造、成套设备安装工程、电站、暖气和空调安装待场合。鉴于其特殊的薄形绝缘总体柔性设计,它还尤其适用于电梯井道的安装及固定敷设。

产品特性: 由于聚氯乙烯机械性能好,电绝缘性能优异,化学稳定性好,有一定的电绝缘性能。

产品性能佳,使用安全。 EKF20400系列是在EKF20300基础上增加大截面(2.0mm)黄绿接地线结构,同样适用于电梯系统。 **应用标准:** CNCA-01C-002:2001/A1 电缆结构:

导体: 多股精胶无氧铜丝,符合VDE0295CLASS 5标准 **绝缘:** 特殊混合PVC 绝缘

颜色: 0.75MM黄色(或白色)数字号码编号,3芯以上有黄绿接地线(有黄绿接地请说明)

内衬层: PP带或无纺布包裹缓冲

护套: 混合70度PVC护套,黑色(RAL9005)或灰色(RAL7001) 详细参数:

最小弯曲半径: 移动安装:15*电缆外径 固定安装:6*电缆外径

温度范围: 移动安装:-10度至70度

固定安装:-30度至70度 测试电压: 小于0.5MM:2000伏

大于等于0.5MM,2500伏 工作电压: 小于0.5MM:300/300

大于等于0.5MM,300/500伏

上海易初电线电缆有限公司,主营高柔性拖链电缆,扁平电缆,电梯随行电缆,屏蔽电缆、同轴电缆、控制电缆,特种电缆,电梯电缆,伺服电缆,低烟无卤电缆,电气安装电缆,行车电缆,UL线缆,CE电缆,VDE电缆,RVVP RVVSP RVS,平方线,护套线,耐油电缆,视频电缆等各种国标和非标电缆。期待你的电话,如有必要我愿登门拜访。 电话:021-68182666-530

传真:021-68183757 手机:152 2154 6091 182 1710 1353

邮箱:wangyi6091@sina.com QQ:403282713 网址:www.yichudianlan.com