

屏蔽电梯电缆(扁电缆)

产品名称	屏蔽电梯电缆(扁电缆)
公司名称	上海易初电缆厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区川周公路2600弄88号
联系电话	86-02113764664297 13764664297

产品详情

应用安装范围：该电缆采用特殊结构设计,使用寿命长，最大限度提高电梯生产企业的运营效率。电梯控制电缆可在悬挂长度较长的情况下提供整体电气控制，同时承受机械应力，电梯电缆应采用钢丝承载线芯，可用于长距离的悬挂使用场合。产品特性：采用新型耐寒柔性专用外护套，可在-15度低温下保持柔软，由于电缆自身的重量以及所需承受的张力，在大长度悬挂事用时，其电缆的结构须做特殊设计。采用高强度航空镀锌钢丝承载，延长了使用寿命。该电缆是在EKM804/805的基础上增加了屏蔽结构。应用标准：GB5023.6, IEC60227-6,EN50214 电缆结构：

导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295CLSS 5标准 绝缘：特殊混合PVC绝缘

颜色：颜色表示，符合GB5023.6（黄，白，橙，浅绿，粉红）数字编号

单根排线，黑色数字白色号码编号，符合EN50214标准。黄绿接地线请说明。

内衬：无 屏蔽：多种方式。铝箔，铜网，镀锡铜网。

加强件：高强度镀锌航空钢丝（可选）

视频传输线：高强度军用铜包钢导体，低干扰特种同轴视频线。

护套：耐寒PVC专用护套，灰色（RAL7001）或黑色（RAL9005） 电缆型号表示：TVVBPG-TV

T：电梯的“梯” V：聚氯乙烯绝缘 V：聚氯乙烯护套 B：扁型电缆

P：结构 G：钢丝加强件 TV：视频传输线 如电梯的使用情况如下时：

电缆线芯一字排列时 1.自由使用长度大于35米 2.运行速度大于1.6m/s

应考虑在电缆增加承力元件，承力元件一般为镀锌软钢丝绳或纤维绳如纺伦纱等。

电缆线芯是梅花绞合排列时 1.自由悬挂长度大于80米 2.运行速度为4.0m/s-10.0m/s

应考虑在电缆中增加承力元件，承力元件一般为镀锌软钢丝绳

上海易初电线电缆有限公司,主营高柔性拖链电缆，扁平电缆，电梯随行电缆，屏蔽电缆、同轴电缆、控制电缆，特种电缆，电梯电缆，伺服电缆，低烟无卤电缆，电气安装电缆，行车电缆，UL线缆，CE 电缆，VDE电缆，RVVP RVVSP RVSS,平方线，护套线，耐油电缆，视频电缆等各种国标和非标电缆。期待你的电话，如有必要我愿登门拜访。 电话：021-68182666-530

传真：021-68183757 手机：152 2154 6091 182 1710 1353

邮箱：wangyi6091@sina.com QQ：403282713 网址：

www.yichudianlan.com