

# 美国ema伊玛TD智能型分离式 温度传感器

产品名称	美国ema伊玛TD智能型分离式 温度传感器
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

## 产品详情

美国ema伊玛TD智能型分离式 温度传感器

TD1000

TD1001

TD1002

TD1003

特点

1适用于长距离的温度检测

2全不锈钢金属外壳，防护等级IP68

3透过按键使用者可以任意的设定流速和温度范围以及报警点。

4三种单元组成；控制器主体，连接线。探棒单元。

5可编程的智能型电子式温度传感器

6可设定摄氏度和华氏温度单位

7质保2年

技术参数；

测量元件 ; PT1000

外壳材质 : 不锈钢304

探头材质 ; 不锈钢316L

连接方式 ; M12接插件

抗压强度 ( bar ) ; 300

电压降(v) ; < 3.5

启动延时 (s) : 1.5介质温度 ; -20-80

测量/显示循环时间 ( ms ) :200

开关输出\*\*度 ( ) ;  $\pm 0.2$

模拟输出\*\*度 ( :  $\pm (0.2+0.4\%$ 测量区间

类型 接插件编号

I型/L型 C 02 J 5

R 12

C=Cable 长度 I/L=I/L型 5=5芯 R=PUR  
接头尺寸

02=2米

12=M12

05=5米

10=10米

订货号 US0001 US0002 US0003 US0007 US0009

类 M18 x 1.5- M18 x 1.5- M18 x 1.5- M18 x 1.5- M18 x 1.5-

型 M12 x 1 G1/4 " G1/2 " 24mm M18 x 1.5-  
"

产品订货号

订货号 牙口尺寸 介质温度 测量元件 棒料长度

(内螺纹) ( / )

mm

mm

TD1000 M18 x 1.5 -40---150/-40--302 PT1000 45

TD1001	M18 × 1.5	-40---150/-40--302	PT1000	45
TD1002	M18 × 1.5	-40---150/-40--302	PT1000	100
TD1003	M18 × 1.5	-40---150/-40--302	PT1000	100

类型            主体连接线产品编号

J型    C    02    J    5  
R        12

C=Cable 长度 J;J型 5=5芯 R=PUR 接头尺寸

02=2米

12=M12

05=5米

启动延时 (s) : 1.5介质温度 ; -20-80

模拟输出\*\*度 (    : ± ( 0.2+0.4%测量区间