## L245N绝缘接头生产厂家

产品名称	L245N绝缘接头生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391 13582724391

# 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 绝缘接头是埋地钢质规定要求的密封性能和电法腐蚀防护工程所需求的电绝缘性能的管道接头统称。它包含组合件、绝缘板、填充料、密封环、短管等。具有焊接端整体结构制造(直埋、免维护)的绝缘接头是我公司九十年代引进的高新技术,内部构造采用o型或u型胶圈密封,至今于。生产制造中严格执行gb150-98《钢制压力容器》、hg20583-98《钢制化工容器结构设计规定》和jb4730-2005《压力容器无损检测》等要求,使产品质量得以稳步提高。

#### 2、产品性能

#### 2.1绝缘性高

Ifj系列绝缘接头绝缘环采用具有高抗压强度(不小于350n/mm2)、低吸水性、高电绝缘强度、抗老化材料,绝缘电阻值大于10m ,远远大于其它绝缘接头电阻值,因而大大提高了绝缘性,降低了泄露电流,更能充分发挥阴极保护作用,提高被保护管道的运行寿命。

#### 2.2钢度大

lfj系列绝缘接头形成了远远大于管线抗弯截面系数的钢性圆筒,理所当然的可以承受较大的弯矩(按与管线等强度设计),消除了其它绝缘接头因结构不尽合理造成钢度不足引起泄漏事故。

#### 2.3寿命长

Ifj系列绝缘接头采用二次密封机构,o型和u型自紧式密封圈,封住了绝缘环的层压断面。彻底避免产品在水压试验时的潮气及阻止土壤内潮气渗入街头内部,密封性能好。加之套筒(组合件)内的环形空间,注入高分子复合材料,低粘度,冷固热硬性树脂。并具有一定的压缩强度。杜绝了因密封失效引起的渗漏,以及由渗漏造成的绝缘性失败,尤其采用橡胶(氟橡胶)进行密封,抗老化程度大大加强,使之使用寿命与管线等同。

## 2.4埋地安装

lfj系列绝缘接头由于绝缘性高,密封可靠,与管线等寿命相等,不需维护,故地下安装时不必设观察井,可整体直接埋于地下。

## 3、主要技术参数

lfj系列绝缘接头在极限的工作条件下,密封可靠,电绝缘性能好,任何金属部件的应力均不超过其规定的小屈服强度的90%,确保弹性和紧密性。

Ifj系列绝缘接头按照等强度原则,锻件的标准屈服强度应与所连接管线材料标准屈服强度一致。短节(与锻件焊接的短节)的屈服强度与所连接管线的屈服强度一致,并且有良好的可焊性。

## 4、结构特点

lfj系列绝缘接头采用焊接端整体结构。结构主体为整体锻制或锻制本体与短节(钢板卷制或钢管)焊接连接结构。

lfj系列绝缘接头中的压力密封采用o型或u型自紧密封圈,且密封圈由模压成型,具有的残余弹性保证接头的可靠密封。

绝缘接头垂询 管线输送中为防止电化腐蚀,对管线实行阴极保护所需的重要元件,是我厂联合有关设计院共同开发的替代绝缘法兰的换代产品。它比绝缘法兰刚度高、可承受弯矩大、绝缘性能高、寿命长,并可埋地安装。