

建筑电动吊篮厂家镀锌外墙吊篮配置

产品名称	建筑电动吊篮厂家镀锌外墙吊篮配置
公司名称	宁津县宝锌商贸有限公司
价格	8300.00/台
规格参数	品牌:汇洋 型号:zlp630 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县华府酒店705室（注册地址）
联系电话	19906379720

产品详情

电动吊篮的使用注意事项

- 1、工作平台应有专人操作、保养、维护；
- 2、工作平台至少有两人操作，应在互相配合下进行安全操作，平台工作人员必须索扣安全带；
- 3、在现场使用中，距离整机10m范围内不得有高压电线；
- 4、平台载重量不应超过额定荷载800kg（包括人体重量）；
- 5、当发现平台倾斜时应及时调整，保持水平两边相差不超过15cm；
- 6、平台在正常使用时，严格使用电动制动器及安全锁刹车，以免引起意外事故；
- 7、当安全锁锁住钢丝绳后，应把电动吊篮稍稍向上开，将安全锁打开，电动吊篮方能继续上下工作；
- 8、平台悬挂在空中时，不能拆装；
- 9、提升器采用20#机械油，润滑油应定期更换，次使用时间20~30天须换新油，以后可根据情况6~12个月更换一次；
- 10、当上限位报警器作用后，平台自动停止，这时应将平台降低，使上限位开头脱离上限位块；
- 11、平台内载荷应大致均布,否则会发生倾斜现象;
- 12、电动吊篮使用应符合有关高空作业规定,一般在雷雨、下雾天气或六级风以上不宜使用；

13、电动吊篮使用结束后，关闭控制箱及总电源，并将提升器、安全锁用塑料纸包扎，防止雨水渗入；

14、电动吊篮不适用于在酸碱液体、气体下使用，不得已用电动吊篮时，应将提升器、安全锁与腐蚀性气体、液体隔离，并小心使用。

电动吊篮是一种悬空提升人机具，在使用电动吊篮进行施工作业时必须严格遵守使用安全规则。

1、电动吊篮操作人员必须是经过培训，考核合格后取得有效证明方可上岗操作。电动吊篮必须指定人员操作，严禁未经培训人员或未经主管人员同意擅自操作电动吊篮。

2、作业人员作业时佩戴安全帽和安全带，安全带上的自动锁扣应扣在单独牢固固定在建（构）筑物上的悬挂生命绳上。

3、作业人员酒后、过度疲劳或情绪异常时不得上岗作业。

4、双机提升的电动吊篮必须有二名以上人员进行操作作业，严禁单人升空作业。

5、作业人员不得穿着硬底鞋、塑料底鞋、拖鞋或其它滑的鞋子进行作业，作业时严禁在悬吊平台内使用梯、箠、搁板等攀高工具和悬吊平台外另设吊具进行作业。

6、作业人员必须在地面进出电动吊篮，不得在空中攀缘窗户进出电动吊篮，严禁在悬空状态下从一悬吊平台攀入另一悬吊平台。