

山东德乐高防水 丰固牌 非固化橡胶沥青防水涂料 国标20kg/桶 蠕变性能强

产品名称	山东德乐高防水 丰固牌 非固化橡胶沥青防水涂料 国标20kg/桶 蠕变性能强
公司名称	山东德乐高防水科技有限公司
价格	4.80/千克
规格参数	品牌:丰固牌 型号:国标20kg/桶 产地:山东潍坊
公司地址	寿光市三座楼村村北
联系电话	18053627543

产品详情

山东德乐高防水科技有限公司生产的非固化橡胶沥青防水涂料施工流程有哪些

施工流程：

底层工程验收 底层解决 刷涂底层改性剂 热融非固化橡胶沥青防水涂料 刷涂非固化橡胶沥青防水涂料 铺贴自粘胶膜防水材料 防水卷材机械设备固定不动 连接点解决 收边固定不动、密封性 地面防水自查、修复 工程验收。

- 1、底层解决：底层表层应牢固、整平、干燥、整洁、无尘土油渍，拐角处应制成50毫米×50毫米的倾斜角或半径50毫米的圆弧。
- 2、刷涂底层改性剂：在达标底层上匀称刷涂底层改性剂，刷涂前要将改性剂充足拌和，刷涂时要薄厚匀称，不露底、不沉积，遵照先高后低，先建筑立面后平面图的标准。当刷涂的底层改性剂干燥时就可以铺贴自粘防水卷材。
- 3、热熔非固化橡胶沥青防水涂料：工程施工前，应将非固化橡胶沥青防水涂料放到在加温罐里加温呈液体状态，做到要求的热用温度时才可以工程施工，手工制作刷涂的加温温度 120 ，喷漆温度 150 。
- 4、工程施工非固化橡胶沥青防水涂料：将加温罐里的非固化橡胶沥青防水涂料用刷涂或喷漆等方式匀称的涂刮于底层上，薄厚1毫米就可以，刷涂非固化橡胶沥青防水涂料后3min内滚铺自粘胶膜防水材料，随后轻刮防水卷材表层，排出来内部气体，使防水卷材与非固化橡胶沥青防水涂料坚固的粘合在一起。

5、滚铺自粘胶膜防水材料：在非固化橡胶沥青防水涂料在底层上刷涂进行后，马上滚铺自粘胶膜防水材料，滚铺时轻刮防水卷材表层，排出来内部气体，使防水卷材与液态硫化橡胶坚固的粘合在一起。

自粘胶膜防水材料钢筋搭接总宽为80mm，薄处不可低于70mm，钢筋搭接边运用压轮挤压成型严实。

防水卷材黏贴结束，应及时用钉子或塑料膨胀螺丝对防水卷材开展固定不动，固定不动部位距防水卷材边缘11mm，间隔500mm，且被防水卷材遮盖。