

南昌市聚乙烯塑料闭孔泡沫板

产品名称	南昌市聚乙烯塑料闭孔泡沫板
公司名称	衡水大鵬橡塑制品有限公司
价格	600.00/平方米
规格参数	品牌:天鵬 产地:河北 扯断伸长率:80%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

挤塑板与岩棉板区别如下：

一、保温隔热

- 挤塑板具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定，相对于发泡聚氨酯80%的闭孔率，领先优势不言而喻。
- 岩棉板纤维细长柔韧，渣球含量低。因而导热系数低，具有极佳的保温效果。

郑州挤塑板

二、防火、防潮、憎水

1、憎水、防潮性

(1)挤塑板吸水率是衡量保温材料的一个重要参数。保温材料吸水后保温性能随之下降，在低温情况下，吸入的水极易结冰，破坏了保温材料的结构，从而使板材的抗压及保温性能下降。由于聚苯乙烯分子结构本身不吸水，板材分子结构稳定，无间隙，解决了其它材料漏水、渗透、结霜、冷凝等问题。

(2)岩棉板憎水岩棉产品憎水率可达到99.9%;吸水率极低，无毛细渗透。岩棉板在相对湿度很大的环境下，体积吸湿率小于0.2%，按ASTMC1104或ASTM1104M方法测试，质量吸湿率小于0.3%。

岩棉板原材料采用天然的火山岩石，是不燃性建筑材料防火材料。

挤塑板的工程应用。建筑物屋面保温、钢结构屋面、建筑物墙体保温、建筑物地面保温、广场地面、地面冻胀控制、中央空调通风管道等都可以用到。挤塑板主要的用途之一就是用在工程上面，主要起到保温隔热的效果。

挤塑板工程应用的非常之大，发展速度迅猛来形容。挤塑板聚苯板，澳裕牌挤塑聚苯板（XPS）是经特殊工艺连续挤压发泡成型的板材，本产品广泛用于建筑物外墙、屋面、楼面、地面、顶棚等保温隔热，产品具有均匀平整的表面，内部形成完整闭合式蜂窝结构，具有很好的保温隔热性能，良好的防潮抗湿及轻质、抗高压不透气、不吸水、耐腐、不降解、不污染环境的特点。

与传统的膨胀聚苯乙烯材料相比，在抗压强度、保温隔热、抗水汽渗透方面有很大的提高，节能效果明显，是建筑行业首xuan的节能环保材料。

适用范围：本产品适用于建筑物的外墙外保温及混凝土屋面、压型钢屋面、泊车屋面的保温。是倒置式保温屋面保温层的首zuan材料，用本产品作保温层铺设在防水层上面，可使防水层免受温度、紫外线、外力的破坏，并可省去屋面的排气系统。保温隔热特性适用于建筑表面的内、外墙的保温隔热，同时也是低温冷库、冷藏车等场所的首xuan保温隔热材料，用于中央空调通风管道，起到隔热、防潮、隔音的作用，而且具有佳的结构承重效果。挤塑板聚工程主要是指产品应用在建筑工程上，我们只买产品不做工程，奥裕努力做到产品

1、L-600型聚乙烯闭孔泡沫塑料板

L-600型聚乙烯闭孔泡沫塑料板外观为黑色有蜂窝结构的板材。这种泡沫塑料板承压力大，又称高压聚乙烯闭孔泡沫塑料板。L-600型聚乙烯闭孔泡沫塑料板的密度90kg/立方以上。L-600表面吸水率低、防渗性能好，适用于水库、大坝的混凝土水泥缝填缝板。

2、L-1100型聚乙烯闭孔泡沫塑料板

L-1100型聚乙烯闭孔泡沫塑料板的外观则是黑灰色没有较结构空隙，硬度低质地偏软，所以又被称为中压聚乙烯闭孔泡沫塑料板。适用于混凝土公路、建筑工程等项目的填缝板。L-1100型聚乙烯闭孔泡沫塑料板重量较轻，在运输时和安装时都会方便许多。所以L-1100型聚乙烯闭孔泡沫塑料板使用的比L-600型的多。