

## 651橡胶止水带CB型

产品名称	651橡胶止水带CB型
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	38.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

651橡胶止水带施工工艺及要点：1、施工工艺:

a、在衬砌台车端头安装内侧钢质端模；\*\*或跳段衬砌应两端安装钢端模。 b、二次衬砌台车就位后，在钢质端板外缘铺设中埋式止水带，并按50cm间距设置止水带钢筋卡，固定在端模轮缘面上。同时安设沥青木丝板和泡沫板c、在中埋式止水带与防水板之间安装木质端模，用木楔填缝、楔紧木端模，卡紧中埋式止水带。 d、利用杠杆原理加固外侧木质端模，即用钢管插入在内侧钢质端模预留孔，抵紧边墙，内、外端模与钢管间用木楔块楔紧。 e、浇筑混凝土。

f、待模筑凝固后拆除挡头板，凿除泡沫板，填石棉沥青麻丝。模筑下一环混凝土。

g、局部空隙压入双份聚硫防水密封胶。中埋式止水带2、中埋式止水带安装工艺要点:

a、将端模一分为二，内侧钢质、外侧木质。 b、内端模与衬砌台车栓接，定位止水带。

c、外端模与内端模夹持固定止水带。 d、钢筋卡与内端模连接，支撑约束止水带，防止扭曲。

e、从内端模预留孔插入钢管，支撑外侧木模。

651型止水带，这是一种主要用于在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带产品，具有以橡胶材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。本产品是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封有效地防止建筑构件的漏水，渗水，并起到减震缓冲作用，可确保工程建筑物的使用寿命。

我们都知道挤塑板对于建筑行业的作用，那么身为保温材料的一种，挤塑板的质量是非常的优xiu的，那么说到一款产品的优xiu，尤其是保温材料，那么就一定能够要谈到他的防腐性，下面来为大家介绍一下挤塑板的防腐性。

长时间的使用中，不老化、不分解、不产生有害物质，其化学性能其稳定，不会因吸水和腐蚀等导致降解，使其性能下降，在高温环境下仍能保持其优越的性能，根据有关资料介绍，XPS挤塑保温板即使使用30~40年，仍能保持优异的性能，且不会发生分解或霉变，没有有毒物质的挥发。产品环保性

能：XPS板经国家有关部门检测起化学性能稳定，不挥发有害物质，对人体无害，生产原料采用环保型材料，不产生任何工业污染。该产品属环保型建材。

当冷库建筑在人们的生活中，占据越来越重要的位置的时候，人们对于这个建筑也越来越重视起来。那么作为建筑材料的一种，挤塑板能否应用在冷库建筑中？

冷库建筑由于内外环境温差很大，水汽渗透压力严重，是应用于冷库建筑的保温材料面临着为严峻的考验。XPS挤塑板应有卓越的抗水汽渗透和抗压功能，使它在冷库建筑中的应用尤显优势，并能就用于各种部位，包括楼地板、内外墙体、屋顶或吊顶等。

在冷库建筑中使用南京欧格挤塑板的主要优点包括：

- 1、在恶劣工作环境下保温隔热性能仍保持不变，确保冷库建筑使用功能。
- 2、因材料具闭孔蜂窝结构而高度抗潮隔汽，防止冷凝结露。
- 3、不易受压蠕变，保证建筑物结构的使用特性。在应用于楼地面时，为楼地面板提供了佳的负载支撑。