

电动液压铆接钳/无铆钉电动液压铆接钳 /电动油泵

产品名称	电动液压铆接钳/无铆钉电动液压铆接钳 /电动油泵
公司名称	泰州市海陵区诚信液压机具厂
价格	10800.00/木箱
规格参数	
公司地址	泰州市凤凰路街道工业园区
联系电话	0523-86133263 13961012474

产品详情

24小时热线：0523-86133263 联系人：袁贵祥 电动液压铆接钳 DYM-1型电动液压铆接钳是一种适用于通风工程，风管法兰铆接作业的小型机具，具有小巧轻便，铆接牢固，操作灵活，噪音小，检修方便等特点。工作范围 1. 风管法兰角钢L4*40*4 2. 铆钉尺寸： 4*10、 5*11 工作推力 65KN 最高工作压力 32MPa 外形尺寸 510*320*695mm 重量 68Kg 无铆钉铆接钳 DYM-2型无铆钉铆接钳是一种适用于通风工程，风管法兰铆接作业的小型机具，具有小巧轻便，铆接牢固，操作灵活，噪音小，检修方便等特点。工作范围 1. 风管法兰角钢L4*40*4 2. 铆钉尺寸： 4*10、 5*11 工作推力 65KN 最高工作压力 32MPa 外形尺寸 510*320*695mm 重量 68Kg 电动油泵 电动油泵的技术参数： 型号 高压压力 高压流量 低压流量 功率 ZB-0.27-1 63MPa 0.27L/min 1L/min 0.55kw ZB-0.4-2 63MPa 0.4L/min 2L/min 1.1kw ZB-1-4 60MPa 1L/min 4L/min 1.5kw ZB-1.5-6 60MPa 1.5L/min 6L/min 2.2kw ZB-2-6 63MPa 2L/min 6L/min 4kw ZB-4-10 63MPa 4L/min 10L/min 5.5kw 超高压电动油泵、汽油机驱动油泵结构紧凑，操作方便，压力高，流量小，可配制低压泵以提高工作效率。在原油路的基础上，可增加电磁换向阀、压力继电器、液压锁等液压元件对系统进行控制。可直接对压力容器进行压力试验，配备油缸及机具可以进行起重、顶升、弯曲、校直、拉伸、冲孔、铆接、拆装等作业。地址：江苏省泰州市凤凰路街道工业园区 电话：0523-86133263 手机：13961012474 客服电话：15952610665 热线：13815953491 联系人：袁贵祥 客服经理：袁富勤 QQ:xcworld@126.com