

硬质聚氨酯保冷管壳

产品名称	硬质聚氨酯保冷管壳
公司名称	廊坊市森耐节能科技有限公司
价格	17.00/件
规格参数	品牌:森耐 型号:DN30 产地:廊坊市大城县
公司地址	廊坊市广阳区格林郡府第25幢1单元8层802号房(限办公)
联系电话	18032634075

产品详情

硬质聚氨酯保冷管壳从原料，生产，加工一系列服务。森耐高密度聚氨酯管壳，国家标准找河北森耐公司，全球采购批发平台。河北森耐公司，采购批发找，汇聚更多商业资讯

高强度聚氨酯保温管壳密度在80~500千克/立方进行调节。压缩强度大,可达4~20MPa。导热系数0.024，具有低导热系数,低透湿系数,低吸水率,耐水解稳定性,抗老化,耐酸碱，不易燃烧,阻燃性，能与多种材料的表面牢固粘结，成型美观,安装操作简单方便。

高密度聚氨酯保冷管壳是以多官能度有机异Q酸酯及混合聚醚多元醇为主要原料。在催化剂及多种特殊添加剂存在的条件下,相互作用,经复杂的化学反应制得的一种硬质聚氨酯泡沫塑料。

高密度保冷管壳经有关部门检测,各项指标达到或超过国外同类产品技术水平,其制品具有如下优点:密度高,可根据不同应用场合,密度在200~500千克/立方进行调节,压缩强度大,可达4~20MPa,导热系数0.052.具有低导热系数,低透湿系数,低吸水率,满足保冷要求。

4.2.1.4 管道支架应设于建筑结构上。在结构构架之间如需要安装支架，则须提供适当的金属构架；

4.2.1.5 提供足够的坡度以保证系统能适当地排水和排气，在预留管道清扫口时须保证清扫口前方无障碍；

4.2.1.6 丝扣接口的管道应采用适当的楔削螺纹绞合切割方法，接口必须用氧化铅与甘油的粘稠混合物或用聚四氟乙烯带，或其它有效的丝扣接口复合物加在阳螺纹上进行接合。接口完成后不应露出3个圈以上螺纹；

4.2.1.7 管道槽和接头应按制造厂的建议安装；

4.2.1.8 在系统每一管段的低位及适当位置应设置排水阀；硬质聚氨酯保冷管壳

