

300A汽油发电电焊机本田动力原装

产品名称	300A汽油发电电焊机本田动力原装
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	18800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 结构类型:开架式 启动方式:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

300A汽油发电电焊机本田动力原装通过高频逆变技术，将发电输出转换为焊接所需电压与电流，显著减小了焊机的体积、重量和损耗，提高了焊机的整机效率，同时,由于工作在高频状态，焊接穿透力强,熔池深,具有引弧容易、飞溅小，电流稳定、成型好等特点，有利于提高焊接产品的质量不无需接电即可焊接工作在启动电焊机以后，焊接时特别要注意焊枪的角度，一定要确保焊条伸到倒角的-深处起弧，如果起弧焊接的位置不太好，很容易夹渣，直接盖面还会有裂纹。选择的位置-好是平焊或平爬坡焊，一定要多层多道，接头错开。每一层的焊渣飞溅好须清理干净，焊工焊接完工停止电焊机。采用独特的发电方式，发电效率高，电弧平滑，性能稳定，专业性强。设备仪表齐全，配有省油电磁阀、高低档电流选择开关、机油报警器等装置，重量轻，移动方便，特别适合于高、险、泽等环境下进行高质量焊接

技术参数：产品型号：SHU300

（一）发电机参数：

- 1.电焊功率：2KW
- 2.备用功率：3KW
- 3.额定电压：220V
- 4.额定频率：50HZ
- 5.油箱容积：15L
- 6.功率因数：1.0

7.连续工作：12h

8.启动方式：手启动

(二)电焊机参数：

1.电流调节：0-300A

2.焊接范围：0-6.0MM

3.焊接模块：自动焊接模块

4.空载电压：60V

5.焊接电压：22-32V

6.焊机等级：工业焊机

(三)其他参数：

7.外形尺寸：935*620*650

8.结构类型：手推式

9.噪音dB(A) LP7M：68-75Db

10.机器重量：130/160kg

(四)发动机参数：

1.发动机品牌：本田動力

2.发动机型号：GX630

3.机油容积：1.65L

4.耗油量：315g/KW.H

5.活塞排量：688CC

6.燃油型号：90# 93# 95#汽油

7.缸体结构：双缸，四冲程、风冷、汽油发动机

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

