

山东电动吊篮厂家建筑外墙福州建筑吊篮视频

产品名称	山东电动吊篮厂家建筑外墙福州建筑吊篮视频
公司名称	宁津县宝铎商贸有限公司
价格	8300.00/台
规格参数	品牌:汇洋 型号:zlp630 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县华府酒店705室（注册地址）
联系电话	19906379720

产品详情

电动吊篮高处作业吊篮安装快捷、省时、省力、提高工效。在高层建筑外墙施工中，相对于其它脚手架，电动吊篮的架设非常方便、快速。减轻工人的劳动强度，提高了劳动效率。

2、电动吊篮高空作业吊篮操作简单，使用灵便。电动吊篮是在电力的驱动下自动升降的作业机械。工作时只需一人点按手柄开关，控制升降。工作时篮体靠爬升式提升机上下移动来达到所需的工作位景。

3、电动吊篮外墙装修吊篮是按照国家有关行业标准生产的，安全系数高：(1)爬升式提升机：爬升式提升机采用了性能先进可靠的三相异步盘式制动电机,确保系统断电后自动刹车，不会出现溜车现象。(2)行程开关：(又称限位开关)在操作中为防止篮体冲顶，篮体上装有限位器一旦有冲顶现象，限位器自动触动钢丝绳上端的限位挡板，电动吊篮自动停止运动。(3)安全锁：当钢丝绳突然切断或电机发生故障产生超速下滑等意外时，它迅速动作，在瞬时将篮体锁定在安全钢丝绳上，确保人的生命安全。(4)漏电断路器：(又称漏电保护器)它可以在电器设备(或线路)发生漏电或接地故障时，能在人尚未接触电之前就把电源切断，或者当人接触带电体时，能在0.1秒内切断电源。

4、电动吊篮降低施工成本，经济省钱。为确保电动吊篮安全施工，必须建立由吊篮操作人员和专职人员相结合的常规检查和保养维护制度，对日常使用的吊篮进行一定的维护、保养，以维持吊篮的性能，延长使用寿命。建立电动吊篮设备档案，保持电动吊篮正常完好。

做好悬吊平台、钢丝绳和建筑吊篮的清洁工作，清理各种垃圾、涂料及表面粘附灰浆杂质。

电动吊篮（尤其是电力系统）应采取防水、防潮措施，防止受潮进水造成电气短路。

建筑吊篮电气短路、电气元件及电线接点处必须保持干燥、清洁，不得有油污积垢。在安全、日常、定期检查中和作业过程中，发现故障或异常时，应立即停止使用，由专职人员进行检修，严禁电动吊篮“带病”使用。地面多余建筑电动吊篮应盘放扎好。电动吊篮停用拆除后，应将各种绳索、电缆线盘好，分解构件放齐，连接件集中，妥善存放，防止霉变、腐蚀、变形和散失。

电动吊篮各受力构件、易损件达到报废标准时，予以报废，并进行更换。电动吊篮减速机及传动装置首次使用三个月后须跟换润滑油，以后每月加一次润滑油，每六个月换一次润滑油。

电动吊篮安全锁活动部位每月加一次润滑油。

安全绳的自锁钩每次使用后，应在弹簧处加防锈滑，保持动作灵活。