

强力型瓷砖胶

产品名称	强力型瓷砖胶
公司名称	广州贝卡特建材有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	
公司地址	广州石槎路水松排工业区D栋308号
联系电话	020-86409599 13922242135

产品详情

本产品是一种聚合改性的水泥基瓷砖胶，分成1号（通用型）、2号（强力型）和3号（强韧型）等品种。1号适用于普通砂浆面的各种地面砖材或墙面小块砖材的粘贴；2号具有较强的粘结力和抗下坠性能，适用于粘结力要求较大的墙面瓷砖、非砂浆面如木板面或旧瓷砖面的粘贴，（视需要考虑添加水泥砂浆添加剂）；3号粘结力更强，富有柔韧性，适用于各种较大石材及石膏板、纤维板面粘贴。为适应各种高级石材或半透明马赛克，瓷砖胶有灰色、白色供选择。

特征优点：1. 粘结力强、省料、安全、牢固，避免发生空鼓或脱落现象。
2. 施工中不用泡砖湿墙，可明显提高工效、方便快捷。3. 具备良好的抗渗性能与抗老化性能。
4. 有弹性，可吸收底材与瓷砖之间的胀缩，从而延长瓷砖使用寿命。表面处理底材表面应结实平整、干燥清洁、无油脂、无混凝土养护剂、脱膜剂及其它松散物，疏松吸水性强的可用水湿润。

操作工艺：1. 注意边搅拌边徐徐把粉剂倒入水中，将瓷砖胶与清水按约4：1(25kg / 包，约配6~6.5公斤水)搅拌均匀膏糊状，电动搅拌效果最佳。若胶浆静置十分钟后，再搅拌一下可增加强度。2. 用齿型刮板将胶浆涂抹于工作面上，使之均匀分布，调整刮板与工作面的夹角来控制胶浆的厚度，每次约涂抹1m²左右，然后将瓷砖揉压于上即可。
3. 如背面沟较深的瓷砖或石材粘贴，除工作面抹浆外，还应在瓷砖背面或石板背面抹浆。基面处理：所有表面应结实、干燥、清洁、无油污、蜡渍和其它松散等。

覆盖面积（用量）1. 覆盖面积根据工程具体情况而用量有所不同 2. 用3 x 3mm齿型刮板约1.7公斤 / 平方
3. 用6 x 6mm齿型刮板约3.0公斤 / 平方 4. 用10 x 10mm齿型刮板约4.5公斤 / 平方 5. 基面越平整，浆料用量越少 6. 干固后抗弱酸碱及抗油脂，溶解力优良 7. 无毒性及可燃性

技术参数 1. 调整时日：20—25分钟，（调整时间：瓷砖粘贴后错位能再调整的有效时间）2. 晾置时间15分钟（晾置时间：涂胶后胶浆可维持有效强度的最大晾置时间）3. 初干时间：（20 °C）2小时 4. 干固时间：24小时（视气候而定）5. 耐水性能：优良 6. 干固后抗弱酸碱及抗油脂，溶解力优良 7. 无毒性及可燃性

保存：存放于阴凉干燥处，未启封产品可保存一年。

包装：25公斤/袋