

耐水腻子

产品名称	耐水腻子
公司名称	广州贝卡特建材有限公司
价格	1.00/包
规格参数	
公司地址	广州石槎路水松排工业区D栋308号
联系电话	020-86409599 13922242135

产品详情

产品说明 本产品是一种工地现场只需加水搅匀即可用作墙体饰面抹灰材料，是专门针对外墙漆应用而开发的高级外墙腻子。粗底型（常规颜色为灰色）用于不平整、粗糙的基面，其余类型（常规颜色为白色）用于一般面层修饰。特征优点 具有优异的耐水性，增强墙体抗渗抗撞击性能。

良好的透气性，延长墙体（和面涂）的寿命。

高粘结力，对墙体及其面上涂料亲和性好，抗裂性能明显。

浆料操作容易，爽滑不粘刀，减少材料损失。

表面可刷涂料，着色容易，色泽分布均匀，确保装饰效果。

适用范围 适用于室内、室外墙壁和天花的粉饰和抹灰。

多种无机质表面的底材，如混凝土、轻质混凝土、预制件、中空砌体、抹灰和石膏板等。

适用于室内潮湿环境，如桑拿房、冲洗房等。与本公司特供的添加剂配合使用，可提高其粘结力、柔韧性及耐寒性。无须铲除旧基面，可直接用于原有涂料、陶瓷砖、马赛克和石材等表面翻新的泡沫板的表面涂抹。混合操作 25公斤粗底型加水25:8-10公斤，其余类型加水（或兑水后的添加剂）约10公斤混合，充分搅匀后静置5-10分钟，再搅拌一下即可使用。将清水倒入干净的容器中，开启电动搅拌，按配比徐徐倒入粉料，充分搅拌直至生成无结粒的膏糊状。

搅拌好的材料最好在2小时内用完；禁止已干结的浆料重新加水后再用。

操作工艺 确保表面干爽，对凹陷、裂缝或疏松，应预先清理及修补；如有油污，务必清洗干净；若表面较平滑，必须先涂度油。施工前湿润基面至无明水。施工时批嵌（或喷涂）要均匀，一次施工不宜过厚（以不超过1mm为宜）。如果需要批刮两遍，第二遍要在前遍涂层初干固后（3-4小时）才进行。

不可把腻子涂于已涂漆的工作表面。在天热或干燥时，建议对施工后墙面进行洒水养护。

材料干固后以及二天之内，适宜进行打磨平整；七天之后墙体表面硬化，可涂刷各种面漆。

注意事项 不要在5-40 以外或雨淋、强晒或冰冻的条件下施工。

保质期 原装密封产品，存放于通风干燥货架上，有效期为一年。

参考用量（用量为基面平整情况下）粗底型：其余类型：4.8kg/m²(3mm厚)
1.5kg/m²(1mm厚)

