

# 堵漏灵

产品名称	堵漏灵
公司名称	广州贝卡特建材有限公司
价格	1.00/包
规格参数	
公司地址	广州石槎路水松排工业区D栋308号
联系电话	020-86409599 13922242135

## 产品详情

一.产品说明：本产品是由特种水泥及添加剂组成的刚性水泥基产品，在带水的情况下迅速反应，解决漏水问题，可用于厨卫间、地下室、屋面等非升缩性混凝土或砂浆结构。二.特征优点：

- 快速硬化、强度高，可用于快速修补、迅速安装等工程；
  - 与基面附着力好；
  - 可带水作业；
  - 无毒无害，环保型产品。
- 三.适用范围：
- 阴角的圆弧处和管道周边的防水加强处理；
  - 各种穿墙管，套管周边缺陷、阴角位修补；
  - 埋设挂勾件，阴封设备栏杆等。
- 四.使用方法：
- 拌和比例：以每1kg粉料约需0.28l清水的比例。首先将适量清水倒入净容器内，逐渐加入堵漏灵的同时进行快速搅拌，直至形成无团结的均匀粘稠腻子状粉料。
  - 快速修补：将漏洞或裂缝四周的混凝土凿成宽和深均为20mm的“v”型凹槽。冲洗或吹干净处理基面的所有松散颗粒、灰尘和杂物，彻底浇湿所需修补的地方，然后把搅拌好的堵漏灵塞进裂缝或孔洞里，并且确保完全填满，以保证其形成良好的结构粘接。
  - 修补正在渗漏的裂缝：首先使用堵漏灵对明水漏水点进行快速止漏处理，再对漏水点周边的薄弱部位进行防渗整固处理，然后在修补位处涂刷贝卡特防水涂料以达到最佳防水效果。
- 五.注意事项：
- 请按以上配比及使用方法使用；
  - 适宜在5 -40 的环境下使用，避免高温、低温和室外阴雨天气；
  - 水粉比例可随底材、天气、施工条件不同而作适当调整。
  - 正常凝结时间为5分钟，但可能会因为用水量、施工温度不同而有所波动。
  - 本品碱性较强，凝结时会大量发热，施工应带上相应保护措施，以避免烫伤。
- 六.参考用量：请根据实际用途而定，详情请咨询经销商或厂家。七.产品运输：按非危险品要求。防止雨淋、曝晒、冰冻挤压、碰撞、倒置、包装破损等情况。八.贮存方法：存放于阴凉干爽处；产品开封后，为避免影响产品性能，应再次妥当密封。九.产品规格：1kg.5kg.20kg 十.保质时间：原封包装在正常存放条件下保质期12个月