

经典粘霸

产品名称	经典粘霸
公司名称	广州贝卡特建材有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	
公司地址	广州石槎路水松排工业区D栋308号
联系电话	020-86409599 13922242135

产品详情

一、产品介绍 贝卡特粘霸（又名粘砖王）是由高分子聚合物浆料以及增添特殊胶粘剂的粉料组成，两组份拌匀反应，形成高粘结力、高抗渗抗裂的防水粘结材料，有效解决玻化砖（抛光砖）、仿古砖由于致密度高、砖的面积大，室外气候温差大，只要有微小的热胀冷缩，粘结材料都会剥离而导致玻化砖（抛光砖）、仿古砖空鼓、脱落的问题。

二、产品特点 1. 粘结力强，耐候性极佳；

2. 具有良好的耐老化和抗渗性能。 3. 环保，无毒无害无污染。

4. 施工简单，操作方便，易学易懂。 三、适用范围

专用于玻化砖（抛光砖）、仿古砖粘贴，木板上粘贴工艺马赛克。

四、技术指标该产品执行标准为JC/T907-2002《混凝土界面处理剂》“I”型标准。序号 检验项目 标准

值 01 剪切粘结强度，MPa 7d 1.0 14d 1.5 02 拉伸粘结强度，Mpa 未处理 7d 0.4 14d 0.6 浸水处理

0.5 热处理 0.5 冻融循环处理 0.5 碱处理 0.5 五、使用方法 1. 饰面面处理清洗饰面砖背面的浮灰 2

、饰面粘贴将双组份的粘坝调成糊状，用毛刷或滚筒涂刷饰面砖的背面，稍微量晾干（不被其他粘贴材

料挤走）后，即可按传统方法进行粘贴或灌浆。 3. 参考用量：每平方米用0.8公斤左右。 六、注意事项

1. 本品适宜在5~35℃环境下使用； 2. 本品调配后1~2小时内用完；

3. 本品不得掺杂其它材料。 七、包装及储存 10公斤/桶 5公斤/桶；放置阴凉处，保质期12个月。