

纳米抗渗防水剂

产品名称	纳米抗渗防水剂
公司名称	广州贝卡特建材有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	
公司地址	广州石槎路水松排工业区D栋308号
联系电话	020-86409599 13922242135

产品详情

产品详细介绍：纳米抗渗防水剂SH-301 产品特点

- 1、具有独特防水性能，可渗入水泥基材内部，形成永久性的整体防水结构层。
 - 2、用量省，每千克可施工4-5平方米。
 - 3、耐老化性能优良，材料使用寿命长，产品主要技术指标参照国际标准。
 - 4、本产品为无毒环保材料，施工安全、简便、无污染，对基层含水量无特殊要求，含水量小于15%即可施工。
 - 5、本产品能起到隔热、保温和装饰美化作用。
- 二、适用范围 贝卡特纳米抗渗防水剂能适应多种外墙基材，如清水墙面、石灰、水泥砂浆粉刷层、混凝土表面，均具有良好的防水、防潮、防霉、防污染和防盐析功能。罩于各种涂料装饰表面，能大幅度提高涂层的防水、保色、抗污染能力。用于瓷砖、马赛克接缝面上，可防止墙面吸水和因吸水引起霜冻造成的破坏而产生瓷砖、马赛克的剥落，并能防止墙面盐析产生白花。用于古建筑上能大大提高其防酸雨腐蚀、抗风化、防水和保色性能。因此，贝卡特纳米抗渗防水剂可广泛在各种建筑物饰面、园林、古建筑石雕、文物保护单位、仓库、档案、图书馆、烈士陵园领域推广应用。尤其是解决粮仓、民用住宅及其它建筑物的渗漏，另外还适用于各种保温材料作为憎水剂，用于石膏板或制品作为防水剂。
- 三、技术指标 含固量 32%；PH：3.5~5，防水效果：未经处理加气混凝土板材，30s内6滴水全吸收，经处理后，5h内6滴水均保持原样。
- 四、施工方法
- 1、喷涂或刷涂：使用时将防水剂搅拌均匀，用清洁的农用喷雾器或排刷在干燥的基面（墙面等）纵横连续三遍，中间不要间歇，每千克防水剂可喷涂墙面20~50平方米。施工后2~4小时不得受雨水侵袭，气温4℃以下停止施工，施工时基面必须干燥。
 - 2、加入水泥砂浆：防水剂与水按1：3~10的比例，再加入水泥和砂子拌成砂浆使用。贮存与包装材料应密封储存在阴凉通风处，保质期12个月 包装规格：5kg/桶、10kg/桶、20kg/桶