

200克反滤隔离土工布

产品名称	200克反滤隔离土工布
公司名称	山东德旭达土工材料有限公司
价格	1.60/平方米
规格参数	规格:200g 材质:涤纶 产地:山东德州
公司地址	山东德州经济开发区北辰路
联系电话	0534-8823019 13953440322

产品详情

土工布是以涤纶短纤或聚酯长丝纤维为生产原材料通过无纺工艺而制成的土工织物，一般宽幅为1-6米，单位面积质量为100-900克/平方米。

土工布具有的特点：1,隔离:利用土工布对具有不同物理性质的建筑材料进行隔离。使两种或多种材料间不流失，不混杂，保持材料的整体结构和功能，使构筑物承载能力加强。2.过滤:当水由细料土层流入粗料土层时，利用涤纶短纤针刺土工布良好的透气性和透水性，使水流通过，而截流土颗粒，细沙、小石料等，以保持水土工程的稳定。3.排水:土工布具有良好的导水性能，它可以土体内部形成排水通道，将土体结构内多余液体和气体外排。4,加筋:利用土工布增强土体的抗拉强度和抗变形能力，增强建筑结构的稳定性，以改善土体质量。5,防护:水流对土体冲刷时，将集中应力扩散，传递或分解，防止土体受外力作用而破坏，其保护土壤。6,防穿刺:与土工膜结合成为复合防水防渗材料，起到防穿刺的作用。

土工布铺设的基本要求：接缝须与坡面线相交；与坡脚平衡或可能存在应力的地方，水平接缝的距离须大于1.5m。在坡面上，对土工布的一端进行锚固，然后将卷材须坡面放下以土工布保持拉紧的状态。所有的土工布都须用砂袋压住，砂袋将在铺设期间使用并保留到铺设上面一层材料。