

# 齿轮减速电机，调速刹车电机，万鑫减速马达

产品名称	齿轮减速电机，调速刹车电机，万鑫减速马达
公司名称	茗豪机电科技（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市宝山区月罗路559号Q - 48室
联系电话	021-67760659 13817145689

## 产品详情

上海茗豪机电设备有限公司，爱德利电机，爱德利工业针车马达，台湾万鑫电机，lk利楷电机，gh电机，gv电机，ghd减速机，gvd减速机，ghm减速机，gvm减速机，确定机械的运转速度，根据这个速度计算齿轮减速马达的减速比；台湾twg电机，上海城邦减速机，上海利楷电机，gh电机，gv电机，ghd减速机，gvd减速机，ghm减速机，gvm减速机，确定机械的运转速度，根据这个速度计算齿轮减速马达的减速比twg电机，twg减速机，宇鑫电机，减速机，lk电机，lk减速机，特殊电机dc90v短型刹车器，fc可调扭力刹车器，yb手释放刹车器，强制风扇，电机，从1/4hp~150hp,低压三相感应电动机1/4hp~270hp,外扇冷却电动机1/4hp~40hp，台湾防爆电动机，iec系列耐压防爆电机，iec安全防爆马达。cns水泵马达、工业针车马达 2、计算负载的力矩，根据这个力矩选择齿轮减速马达的出力（参考齿轮减速马达厂家提供的“输出扭矩表”），确定齿轮减速马达的型号；3、确定齿轮减速马达的附加功能，比如说断电刹车、通电刹车、变频、缩框、外壳材质等，有些附加功能只有特定的工厂可以提供，比如宇鑫齿轮减速机，它提供了所有的附加功能，所以在选择的时候，与供应商的沟通是很重要的，台湾在中国大陆设置是服务机构—上海利楷机电电机 1、使用前请先行确认减速电机外观是否破损？是否有漏油现象？

- 2、请先行确认减速电机使用电压。电压不稳定时可加装稳压器。
- 3、请先行确认购买减速电机规格与设计规格是否相符？4、请确认固定机座，以避免运转传动时松脱。
- 5、若使用链轮，皮带轮，联轴器.....等附件，需依照相关规定确实安装。
- 6、减速电机机体内已置入润滑黄油，12000小时免更换润滑油。
- 7、减速电机传动运转时，额定电流不可超过马达铭牌标示电流值。
- 8、请留意周边温度，湿度，酸碱度等问题。
- 9、适应环境为-10度~+40度，湿度为90%以下，室内海拔1000公尺以下。
- 10、如果未依正确方式安装，保养或操作，将有可能造成减速电机严重伤害。
- 11、维修或拆卸时需确认外部电源完全折离减速电机。
- 12、安全保护装置需确实安装，以确保绝对操作安全。13、马达需接地线，请参考配电相关法规。
- 14、请确实确认所有安装机件及传动配件固定无误后，再行启动减速电机。
- 15、若减速电机配合变频器于低转速传动时，需加装独立辅助冷却风扇。
- 16、单相减速电机断电后其电容器内仍残留部份电荷，请先行放电或端子接地。
- 17、马达垂直安装时，请先行告知本厂技术科。

备注：减速比计算：减速比=入力轴速度/出力轴速度=马达速度/机械要求速度

ch18 ch22 ch28 ch32 ch40 ch 50 cv18 cv22 cv28 cv32 cv40 cv50 gh18 gh 22 gh 28  
gh32 gh40 gh50 gv18 gv22 gv28 gv32 gv40 gv50 ghs18 ghs22 ghs28 ghs32 台湾万鑫齿轮  
减速电机 万鑫减速电机宇鑫减速电机 台湾万鑫齿轮减速电机 台湾万鑫减速电机 gv型 万鑫  
马达万鑫减速电机 gh40-400-700 380v gh32-200-700 380v gh32-200-300 380v gh50-750-400 380v  
gh50-750-400 380v gh40-400-400 380v gh32-200-300 380v gh40-400-400 380v gh32-400-120  
380v gh28-200-120 380v gh32-400-100 380v宇鑫减速电机 lk升降机，twt电机，爱得利变频器，调速电  
机，普通电机，防爆电机，精密行星减速机，主营行业，食品药品包装机 超声波清洗设备 涂装  
生产线 排屑机 绕线机、绞线机：;宇鑫电机;twt电机;爱得利变频器;调速电机;普通电机;防爆电机;精密  
行星减速机;主营行业：食品药品包装机 超声波清洗设备 涂装生产线 排屑机 绕线机、绞线机  
齒輪減速馬達特點：低噪音，長壽命，，廣泛應用於各類工作母機，醫療設備，輸送機械，電子儀器  
，包裝機械，化工儀器，食品機械，公害防治，紡織機械，電線電纜，事物機械，運動器材，家企業設  
備，定量泵浦，印刷機械等等領安徽电机

，北京电机