优选吊篮厂外墙用电动吊篮图片

产品名称	优选吊篮厂外墙用电动吊篮图片
公司名称	宁津县宝锌商贸有限公司
价格	8300.00/台
规格参数	品牌:汇洋 型号:zlp630 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县华府酒店705室（注册地址）
联系电话	19906379720

产品详情

建筑电动吊篮悬吊平台一端工作钢丝绳断裂时，悬吊平台发生倾斜，至一定倾斜位置时安全锁自动闭合，将悬吊平台锁住在安全钢丝绳。此时，悬吊平台内施工人员应保持镇静，严禁在悬吊内奔跑和蹦跳，并按工作钢丝绳卡塞在提升机内时的紧急措施进行处理。 电动吊篮安全锁它的作用是当提升系统出现故障而导致电动吊篮超速下降时，能自动锁定在安全钢丝绳上，使电动吊篮停止下降保证人机安全。当故障排除，需重新打开安全锁时，首先应电动吊篮上升，使安全锁稍松后，方可扳动开启手柄，打开安全锁。严禁在安全钢丝绳绷紧情况下，硬性扳动开启手柄，以免损坏安全锁。不要在安全锁锁闭后开动机器下降这样极易引起提升机严重损坏。 建筑电动吊篮的日常保养方法1、每天工作结束时，做好悬吊平台、钢丝绳和悬挂机构的清洁工作，清理各种垃圾、涂料及表面粘附灰浆杂质。 2、建筑电动吊篮（尤其是电力系统）应采取防水、防潮措施，防止受潮进水造成电气短路。 3、地面多余钢丝绳应盘放扎好。建筑电动吊篮停用拆除后，应将各种绳索、电缆线盘好，分解构件放齐，连接件集中，妥善存放，防止霉变、腐蚀、变形和散失。

4、电动吊篮安全绳的自锁购钩每次使用后，应在弹簧处加防锈滑，保持动作灵活。 5、电动吊篮减速箱及传动装置首次使用三个月后须跟换润滑油，以后每月加一次润滑油，每六个月换一次润滑油。

6、安全锁活动部位每月加一次润滑油。

7、电动吊篮电气短路、电气元件及电线接点处必须保持干燥、清洁，不得有油污积垢。 8、电动吊篮在安全、日常、定期检查中和作业过程中，发现故障或异常时，应立即停止使用，由专职人员进行检修，严禁建筑电动吊篮“ 带病 ”使用。