

伊宁模箱压制匀质板设备

产品名称	伊宁模箱压制匀质板设备
公司名称	廊坊聪旭节能科技有限公司
价格	150000.00/台
规格参数	品牌:聪旭 产的:河北廊坊
公司地址	大城县聪旭节能
联系电话	13784775520 13784775520

产品详情

阿图什匀质保温板设备

廊坊聪旭节能科技有限公司环氧胶泥匀质板设备生产工艺：聚苯颗粒15kg,顾客可根据自身规定加上。42.5普通硅酸盐水泥150kg，煤灰1/2级30kg，平时要注意真空保存，不可返潮。（水泥和煤灰的用量依据温度和发泡材料所需要的表观密度不一样可调节）水（一般饮用水）100kg上下(水的温度35-40)应配备温度表立即检验。水的温度可以根据水泥的性能及温度调整，磨具六面要用挤塑板保温（夏天或室内温度做到35度时可无需隔热保温）。

混凝土纤维(PP)0.8kg,提升保温隔热板抗压强度,并且具有抗裂纤维的功效。

混凝土减水剂0.5kg,提升浆体流通性。此产品非常容易返潮结团,需存放于干燥环境真空保存。

憎水性粉3-5kg,提高产品密实度性,减少吸水性。大豆蛋白缓凝剂0.5-0.8 kg, 粉状。环氧胶泥匀质保温板机器设备主要是由电子器件计量装置、自动送料设备、浆体搅拌机械、触摸操纵系统软件等构成，制动系统调料、电子计量，自动化程度高，计量检定**，操纵管控。抑制匀质板设备生产工艺流程：原料计量检定---磨具提前准备---喷脱膜剂---料将拌和进到液压升降平台的模具车---传送到标养室---干固保养---出模---激光切割—保养---检测进库---在出厂。

匀质板设备选用二级拌和系统软件，一级拌和是把计量检定好水与颗粒剂运用高速搅拌做成浆体，随后浆体卧式搅拌器再和聚苯颗粒开展混和。一级拌和我们都是状况下达到的，那样全部拌和全面的环节中就防止了工地扬尘的形成，与此同时二级拌和又使浆体对颗粒物有充分的包裹。

阿图什匀质保温板设备