

舟山一体化生活污水处理设备

产品名称	舟山一体化生活污水处理设备
公司名称	潍坊鲁昌环保设备有限公司
价格	15800.00/套
规格参数	品牌:鲁昌 型号:环保设备 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602
联系电话	18953629577 18953629577

产品详情

舟山一体化生活污水处理设备采用全自动可编程序控制系统，该系统特点是：（1）.设全自动控制及手动控制功能。（2）.水泵与风机能在设置时间内自动交替使用。（3）.进水泵低水位停止，高水位启动，超警戒水位提供报警信号。（4）.设备停止工作2小时以上，为保持生物膜的活性，风机能定时间歇运行。（5）.设有过流、过载、断相、短路保护，故障自动切换并声光报警。（6）.污水处理站24小时运行，控制系统自动化水平较高，只需配备1名人员。舟山一体化生活污水处理设备 环保更换的办法是：先将泵两端的阀门关死，然后将定子两端的法兰或许卡箍卸开，扭开定子，然后用水将定子、转子、连轴杆吸室的污泥冲刷洁净，卸下转子后即可查询定子与转子的磨损情况。一般正常磨损情况是，在转子的出色部位，电镀层补均匀磨掉。其磨损程度可运用卡尺比照新转子量出，定子内部空腔均匀变大，但内部橡胶弹性依然出色。假设发现转子有烧蚀的痕迹，有一道道深沟，定子内部橡胶碳化变硬，则说明在工作中有无介质空转情况。如发现定子内部橡胶严重变形，并且碳化严重，则说明或许出现过在未开出中阀门的情况下工作。上述两种情况都属非正常损坏，应提示操作者留心。舟山一体化生活污水处理设备一般说来，在正常运用的情况下，转子的寿数应是定子寿数的2~3倍。当然这与介质、转子和定子的质量及操作者的责任心有关。在更换转子或定子时，应运用洗涤剂等到润滑液将接触面润滑，这么转子易装入定子，一同也避免了初度试工作时的干涩在更换转子或定子的一同，应检查联轴节的磨损情况，并清洗更换联轴节的润滑油（脂）12.检查各个表面工作是不是正常、安稳，分外要留心电流表是不是逾越电机的额定电流，电流过大或过小都要当即泊车检查；13.泵长期中止的情况下，应放掉泵内积液，卸下螺杆。对于易沉淀的介质，在泵停运时有必要清洗泵和管道，避免堵塞管道，避免再次发起时过载；14.运用进程中一定要制止泵干工作；15.假设*发起后，泵不运送，为避免干工作，应立刻断路，几分钟今后，再从头发起，假设依然不运送，则有必要检查泵及有关管路；16.本螺杆泵的翻滚轴承是不需要修补的，但在工作3000~4000小时今后需要给翻滚轴承加注润滑油脂；张掖医院污水处理设备综合报价17.检查泵出口压力是不是正常及流量的改动情况；18.检查机组工作的响声、振动和密封的泄露情况；19.检查各有些的润滑是不是正常，封油是不是满足。

