

开关GB/T16915.3检测第三方办理机构

产品名称	开关GB/T16915.3检测第三方办理机构
公司名称	深圳环测威检测技术机构
价格	1000.00/份
规格参数	检测服务:插头检测 检测内容:插座检测 检测项目:开关检测
公司地址	深圳市宝安区新桥街道新桥社区新和大道20号301、313室
联系电话	4008-258-120 13417418406

产品详情

开关GB/T16915.3检测第三方办理机构，插头插座IEC60884标准关于装有无螺纹接线端的固定式插座，额外电流为16A。本规范不包括设备式设备盒的要求：仅包括对插座进行实验时一切必要的明装式设备盒的要求。注：对设备盒的通用要求见IEC 0670。 GB/T 2099.1-2008家用和类似用途插头插座：1.

适用场所（家庭、类似家庭场所）；2. 交流电压范围50V-440V；3.

电流范围 32A，单相250V规定了6A、10A、16A；4.

三相440V电压等级规定了16A、32A，无螺纹固定插座大额定电流不超过16A。 插头插座测试项目：1.拔出力；拔出力试验装置2.分断容量；分断容量试验装置；3.正常操作；4.电气间隙和爬电距离；爬电距离测试卡；5.绝缘电阻和电气强度；耐压测试仪，绝缘电阻测试仪；6.机械强度；弹簧冲击锤，插座摆锤冲击试验装置；7.耐热；球压试验仪；8.绝缘材料的耐非正常热、耐燃和而耐漏电起痕。灼热丝试验仪，针焰试验仪，漏电起痕试验仪； 注意事项：1. UL498A中的过流保护器温升试验和UL1363要求用额定电压试验；其他美国标准对试验电压无明确规定；2.

美国标准中对于达到稳定指的是在环境温度上连续3次读数（间隔5分钟）不再升高视为稳定。 插头插座检测报告申请流程。1.测试咨询；2.业务报价；3.填写测试委托书，提供产品信息；4.送样或送样到深圳环测威检测实验室；5.开案，执行测试；6.出具检测报告；7.发送报告或完成结算单；8.退回样品或留样15天(逾期销毁)。 插头插座测试范围：1.插头；2.插座；3.转换器；4.固定式无联锁带开关插座；5.固定式有联锁带开关插座；6.带熔断器插头；7.延长线插座。深圳环测威检测机构可以帮助企业一站式办理插头插座开关检测认证服务，包括：质检报告，CE认证，SAA认证，IEC认证，沙特出口认证等，如您有相关产品需要做检测认证，可以电话咨询我司工作人员，获得详细费用报价与周期等信息！

[开关CE证书第三方办理机构](#)