

丙烯酸酯防腐防水涂料 弘扬工匠精神 打造优质品牌

产品名称	丙烯酸酯防腐防水涂料 弘扬工匠精神 打造优质品牌
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:7d无异常 保质期:1年 功能:防腐 防水
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

产品详情

丙烯酸酯防腐防水涂料的成膜物质在腐蚀介质中具有化学稳定性，其标准与成膜物质的组成和化学结构有关。主要是看它在干膜条件下是否易与腐蚀介质发生反应或在介质中分解成小分子。丙烯酸酯防腐防水涂料是高耐候防腐涂料、干燥迅速、双组份包装、施工方便，在防腐领域具有非常重要的意义；满足国标GB50046-2008《工业建筑防腐蚀设计规范》的设计要求。主要用于在腐蚀环境中的混凝土结构的防腐。在砼干湿面上均可施工，施工后的涂层有高弹性，能抵抗混凝土微细裂纹造成的渗漏腐蚀！施工方便，成膜快，粘结力强，耐腐蚀性能突出。丙烯酸酯防腐防水涂料。这种材料可以应用于用于工业和民用建筑防护、防腐、防水，特点是有弹性，不仅能够对混凝土结构起到保护效果，另外也可以使其获得更好的装饰效果。另外丙烯酸酯防腐防水涂料耐磨性已经受到了检验，并且在环保性上也十分突出。颜色鲜艳，有多种色彩选择。适用于所有气候，抗紫外线，色彩持久，坚固耐用。丙烯酸材质的篮球场可以重新粉刷，恢复到原来的表面，不会脱落后期维护方便简单。

【特色优势】

- （1）丙烯酸酯防腐防水涂料是高耐候防腐涂料、干燥迅速、双组份包装、施工方便，在防腐领域具有非常重要的意义；
- （2）丙烯酸酯防腐防水涂料包括主漆和固化剂，是交联固化型常温自干涂料，具有非常优异的物理化学特性，耐酸、碱、盐等化学和多种化学溶剂耐冲击、抗屈曲、耐磨性好；
- （3）丙烯酸酯防腐防水涂料具有超长耐候性、室外使用寿命长达20年。主要特点为含有较高键能的

F-C化学键，能够保护基材，抵抗紫外线降解，从而出超长的耐候性；

(4) 丙烯酸酯防腐防水涂料具有附着力，在铜、不锈钢等金属、聚酯、聚氨酯、聚等塑料、水泥、符合材料等表面都具有其优良的附着力，基本显示出宜附于任何材质的特性。

【施工要求及贮存】

(1) 涂装前须将物体表面灰尘、油物、锈蚀等处理干净，以保证涂刷。施工中严禁带入水分。

(2) 涂料配比为：甲组分（基料）：乙组分（固化剂）=1（桶）：1（桶）

(3) 施工配比为：将甲组分大口打开，将乙组分加入甲组分内，充分搅拌均匀。即可进行涂装。

(4) 此材料要求随配随用，不可久贮，配比后的涂料须在2小时之内用完，未配完的材料要密封保存。

(5) 施工应选择晴好天气，避免在风沙、雨雪天气条件下施工。涂装温度0-40 为宜。阴雨、雾、雪天，应停止施工。