

# 化工容器设备制造厂家，化工储罐设备生产厂家，菏泽花王容器

产品名称	化工容器设备制造厂家，化工储罐设备生产厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

化工容器设备制造厂家，化工储罐设备生产厂家，菏泽花王容器混凝土拌合用水，应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的有关规定。4.1.6 外加剂的选择应符合下列规定： 1 外加剂的品种和用量应经试验确定，所用外加剂应符合现行标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的质量规定； 2 掺加引气剂或引气型减水剂的混凝土，化工容器设备制造厂家，化工储罐设备生产厂家，菏泽花王容器其含气量宜控制在3%~5%； 3 考虑外加剂对硬化混凝土收缩性能的影响； 4 严禁使用对人体产生危害、对环境产生污染的外加剂。4.1.7 防水混凝土的配合比应经试验确定，化工容器设备制造厂家，化工储罐设备生产厂家，菏泽花王容器应符合下列规定： 1 试配要求的抗渗水压值应比设计值提高0.2MPa；

2 混凝土胶凝材料总量不宜小于320kg/m<sup>3</sup>，其中水泥用量不宜小于260kg/m<sup>3</sup>，粉煤灰掺量宜为胶凝材料总量的20%-30%，硅粉的掺量宜为胶凝材料总量的2%~5%； 3 水胶比不得大于0.50，化工容器设备制造厂家，化工储罐设备生产厂家，菏泽花王容器有侵蚀性介质时水胶比不宜大于0.45； 4 砂率宜为35%~40%，泵送时可增至45%； 5 灰砂比宜为1:1.5~1:2.5； 6 混凝土拌合物的氯离子含量不应超过胶凝材料总量的0.1%；化工容器设备制造厂家，化工储罐设备生产厂家，菏泽花王容器混凝土中各类材料的总碱量即Na<sub>2</sub>O当量不得大于3kg/m<sup>3</sup>。4.1.8 防水混凝土采用预拌混凝土时，入泵坍落度宜控制在120mm~160mm，坍落度每小时损失不应大于20mm，坍落度总损失值不应大于40mm。化工容器设备制造厂家，化工储罐设备生产厂家，菏泽花王容器混凝土拌制和浇筑过程控制应符合下列规定： 1 拌制混凝土所用材料的品种、规格和用量，每工作班检查不应小于两次。化工容器设备制造厂家，化工储罐设备生产厂家，菏泽花王容器每盘混凝土组成材料计量结果的允许偏差应符合表4.1.9-1的规定。