

实力比较强的化工设备厂家，实力比较强的石化设备厂家，菏泽花王容器

产品名称	实力比较强的化工设备厂家，实力比较强的石化设备厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

实力比较强的化工设备厂家，实力比较强的石化设备厂家，菏泽花王容器关于防水混凝土对水泥品种的选用，原规范规定水泥品种按设计要求选用。由于《通用硅酸盐水泥》GB175—2007的实施，替代了《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175—1999、《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》GB1344—1999和《复合硅酸盐水泥》GB12958—1999三个标准。根据通用硅酸盐水泥的定义：实力比较强的化工设备厂家，实力比较强的石化设备厂家，菏泽花王容器以硅酸盐水泥熟料和适量的石膏及规定的混合材料制成的水硬性胶凝材料。其中混合材料应包括粒化高炉矿渣、粒化高炉矿渣粉、粉煤灰、火山灰质混合材料。从《通用硅酸盐水泥》标准可以看到：硅酸盐水泥掺有混合材料不足5%，普通硅酸盐水泥掺有混合材料为5%～20%，而矿渣硅酸盐水泥允许掺有20%～70%的粒化高炉矿渣粉；火山灰质硅酸盐水泥允许掺有20%～40%的火山灰质混合材料；实力比较强的化工设备厂家，实力比较强的石化设备厂家，菏泽花王容器粉煤灰硅酸盐水泥允许掺有20%～40%的粉煤灰。同时，随着混凝土技术的发展，目前将用于配制混凝土的硅酸盐水泥及粉煤灰、磨细矿渣、硅粉等矿物掺合料总称为胶凝材料。为了简化混凝土配合比设计，本条规定了“水泥宜采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥，采用其他品种水泥时应经试验确定”。也就是说，通过试验确定其配合比，以确保防水混凝土的质量。在受侵蚀性介质作用时，可以根据侵蚀介质的不同，选择相应的水泥品种或矿物掺合料。4.1.3对本条说明如下：

1 砂、石含泥量多少，实力比较强的化工设备厂家，实力比较强的石化设备厂家，菏泽花王容器直接影响到混凝土的质量，同时对混凝土抗渗性能影响很大。特别是泥块的体积不稳定，干燥时收缩、潮湿时膨胀，对混凝土有较大的破坏作用。实力比较强的化工设备厂家，实力比较强的石化设备厂家，菏泽花王容器因此防水混凝土施工时，对骨料含泥量和泥块含量均应严格控制。2 海砂中含有氯离子，会引起混凝土中钢筋锈蚀，会对混凝土结构产生破坏。在没有河砂时，实力比较强的化工设备厂家，实力比较强的石化设备厂家，菏泽花王容器应对海砂进行处理后才能使用，本条增加了“不宜使用海砂”的规定。依据《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52—2006，采用海砂配置混凝土时，其氯离子含量不应大于0.06%，实力比较强的化工设备厂家，实力比较强的石化设备厂家，菏泽花王容器以干砂的质量百分率计。