

脱硫脱硝塔器设备厂家，脱硫脱硝塔设备企业，菏泽花王容器

产品名称	脱硫脱硝塔器设备厂家，脱硫脱硝塔设备企业，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

脱硫脱硝塔器设备厂家，脱硫脱硝塔设备企业，菏泽花王容器为了保证卷材与基层的粘结质量，铺贴卷材前应在基层上涂刷或喷涂基层处理剂，基层处理剂应与卷材及其粘结材料相容；基层处理剂施工时应做到均匀一致、不露底，待表面干燥后方可铺贴卷材；当基面潮湿时，为保证防水卷材在较潮湿的基面上的粘结质量，应涂刷湿固化型胶粘剂或潮湿界面隔离剂。4.3.5 转角处、变形缝、施工缝和穿墙管等部位是地下工程防水施工中的薄弱部位，脱硫脱硝塔器设备厂家，脱硫脱硝塔设备企业，菏泽花王容器为保证防水工程质量，规定在这些部位增铺卷材加强层，并规定加强层宽度宜为300mm—500mm。4.3.6 我国对卷材与卷材的连接要求采用搭接的方式，为了保证防水卷材接缝的粘结质量，本条提出了铺贴各种卷材搭接宽度的要求，同时保留原规范“铺贴双层卷材时，上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3~1/2幅宽，且两层卷材不得相互垂直铺贴”脱硫脱硝塔器设备厂家，脱硫脱硝塔设备企业，菏泽花王容器的内容。4.3.7 采用冷粘法铺贴高分子防水卷材时，胶粘剂的涂刷质量对卷材防水层施工质量的影响极大，涂刷不均匀、有堆积或漏涂现象，不但影响卷材的粘结力，还会造成材料的浪费。

不同胶粘剂的性能和施工规定不同，有的可以在涂刷后立即粘贴，有的要待溶剂挥发后粘贴，脱硫脱硝塔器设备厂家，脱硫脱硝塔设备企业，菏泽花王容器这些都与气温、湿度、风力等施工环境因素有关，本条提出应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间的原则规定。卷材搭接缝的粘结质量，关键是搭接宽度和粘结密封性能。卷材接缝部位可采用专用胶粘剂或胶粘带满粘，脱硫脱硝塔器设备厂家，脱硫脱硝塔设备企业，菏泽花王容器卷材接缝粘结完成后，规定卷材接缝处用10mm宽的密封材料封严，以提高防水层的密封防水性能。4.3.8 采用热熔法铺贴高聚物改性沥青防水卷材时，用火焰加热器加热卷材必须均匀一致，脱硫脱硝塔器设备厂家，脱硫脱硝塔设备企业，菏泽花王容器喷嘴与卷材应保持适当的距离，加热至卷材表面有黑色光亮时方可以粘合。加热时间或温度不够，卷材胶料未完全熔融，会影响卷材接缝的粘结强度和密封性能；加热时间过长或温度过高，会使卷材胶料烧焦或烧穿卷材，从而导致卷材材性下降，脱硫脱硝塔器设备厂家，脱硫脱硝塔设备企业，菏泽花王容器防水层质量难以保证。