

金属缠绕垫片 V型

产品名称	金属缠绕垫片 V型
公司名称	上海晴成密封件制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质：:304 + 石墨/PTFE 截面形状：:V型 适用范围：:汽车、电器、轴承、泵、其他
公司地址	沪太路7258号B021
联系电话	86 021 63514807

产品详情

材质：	304 + 石墨/PTFE	截面形状：	V型	适用范围：	汽车、电器、轴承、泵、其他
性质：	耐高温、耐高压、耐腐蚀、耐磨损、其他	作用：	孔用密封	是否进口：	否
品牌：	CENNAL	型号：	接受非标定制	厚度：	3.2/4.5 (mm)
样品或现货：	现货	是否标准件：	标准件	使用温度：	600 ()
使用压力：	50 (MPa)				

回弹性优良的金属缠绕垫片能够对管道系统的压力热循环和振动进行自动调整，特别适用于负荷不均匀、接合力易松弛，温度与压力周期性变化、有冲击或震动的场合。是阀门、泵、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处的静密封原件，广泛地用于石化、机械、电力、冶金、造船、医药、原子能和宇航等部门。

在法兰垫外观设计上为了安装方便,根据垫片口径大小,在垫片外围焊上2~8个定位带,让定位带扣在法兰孔上,以防安装时垫片移位或脱落,节约了辅助材料及工时.一般分为以下几种类型：

金属缠绕垫片采用优质sus304、sus316 (“ v ” 形或 “ w ” 形) 金属带及其它合金材料与石墨、石棉、聚四氟乙烯、无石棉等软性材料相互交替重叠螺旋缠绕而成，在开始及末端用点焊方式将金属带固定。金属缠绕垫片为半金属密合垫中回弹性最佳的垫片，金属缠绕垫片结构密度可依据不同的锁紧力要求来制作，并利用内外钢环来控制其最大压紧度，缠绕垫片接触的法兰密封面的表面精度要求不高。金属缠绕垫片特别适用于负荷不均匀、接合力易松弛，温度与压力周期性变化、有冲击或震动的场合。缠绕垫片是阀门、泵、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处理想的静密封原件。

我公司对于特殊规格或各类非标准产品可按客户要求制定

所有图片均为实物拍摄（版权所有，请勿转载）

[其他产品信息，请点击进入](#)