

供塑料垫片 绝缘垫片 PE PVC PA POM

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 供塑料垫片 绝缘垫片 PE PVC PA POM |
| 公司名称 | 上海晴成密封件制品有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 样品或现货：:现货 是否标准件：:标准件 标准编号：:/ |
| 公司地址 | 沪太路7258号B021 |
| 联系电话 | 86 021 63514807 |

产品详情

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 样品或现货： | 现货 | 是否标准件： | 标准件 | 标准编号： | / |
| 垫圈类别： | 平垫圈 | 品牌： | CENNAL | 型号： | / |
| 材料等级： | 尼龙 | 内径： | 定制（mm） | 外径： | 定制（mm） |
| 厚度： | 定制（mm） | 公称直径： | /（mm） | 别名： | 华司 |
| 种类： | 垫圈 | | | | |

聚甲醛（pom）是一种表面光滑，有光泽的硬而致密的材料，淡黄或白色，可在-40-100℃温度范围内长期使用。它的耐磨性和自润滑性也比绝大多数工程塑料优越，又有良好的耐油，耐过氧化物性能。很不耐酸，不耐强碱和不耐月光紫外线的辐射。

尼龙具有坚韧、耐磨、耐疲劳、抗蠕变性优；耐水性但吸水性大的特点，应用于汽车、机械、化工和电子零部件的生产。

云母垫片由多硅白云母、石英、石榴石和金红石等组成，石榴石富fe和mg，多硅白云母中的si可达3.369，也是高压组合。具有绝缘及低损失的热阻功能。

云母垫片是厚片云母经过剥分、定厚、切制、钻制或冲制而成，具有一定厚度、一定形状的云母零件，该产品适用于电视机、电力电容器、热继电器、监视显示器、航天、航空、通讯、雷达、耐热骨架片等作为原辅材料。

我公司对于特殊规格或各类非标准产品可按客户要求制定

所有图片均为实物拍摄（版权所有，请勿转载）

其他产品信息，请点击进入