

紧固件处理 美加力加工 热锈宝表面处理

产品名称	紧固件处理 美加力加工 热锈宝表面处理
公司名称	明康机械涂覆有限公司
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	江苏省 苏州市 高新区 浒关镇青花路16号2-4号
联系电话	18013513950 13915590837

产品详情

紧固件处理 美加力加工 热锈宝表面处理

高耐蚀性

提高热浸镀锌的综合耐蚀性。

耐污染性

防止腐蚀性气体(隧道内部等)造成的快速变色。

耐电蚀性

降低与异种金属接触而产生的腐蚀。

多种色彩

可根据地区景观实现多种色彩。

紧固件处理 美加力加工 热锈宝表面处理

- 5.耐油、耐溶剂(oil、solvent resistant) 用于汽车加油、油箱、刹车油管等应用。
- 6.耐摩擦、撞击、耐刮伤、耐磨擦 用于汽车加油箱、底盘零件、地铁配件。
- 7.低VOC 油溶性系统不含苯、氯化溶剂等高挥发性溶剂
- 8.水溶性重防腐涂料 水溶性重防腐系统，符合环保涂料发展需求。
- 9.低膜厚(Thin film protection) 涂层膜厚低(8-15 μ m)，涂布面积大，符合经济效益。
- 10.节约能源(Energy conservation) 熟化温度180-250 ，低于达克罗(310-330)，熟化时间短(15-20分)，快于达克罗(30-35分)，节约能源。
- 11.无氢脆化(hydrogen embrittlement free) 适于高强度标准件的重防腐。
- 12.扭曲性佳

涂层扭曲性佳，适于涂后压合加工 紧固件处理 美加力加工 热锈宝表面处理